



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Svatozar™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнебиозащитная краска для дерева, OSB, SIP, МДФ в модификации лето / зима входит в серию материалов Святозар-01М для огнезащитного сегмента.

Продукция серии изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR – 01D (Святозар СВ- 01Д)

Огнебиозащитная краска по дереву, OSB, SIP и МДФ
(1-я гр. огнезащитной эффективности) в модификации зима
для внутренних и наружных работ под навесом.



Преимущества:

1-я группа огнезащиты; Внутри / Снаружи; Однокомпонентная; Матовая; Влагостойкая; Всесезонная; Белая;

Назначение:

Предназначена для декоративного окрашивания и предотвращения распространения огня по деревянным, бетонным, фанерным, древесностружечным, OSB, SIP, ДСП, ДВП, ППУ, ППС и подобным поверхностям, эксплуатируемым внутри и снаружи (под навесом) помещений, исключая прямой контакт с водой. Создает матовое защитно-декоративное покрытие, придаёт поверхности обновлённый привлекательный вид. Защищает от возгорания и распространения пламени и обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Может использоваться для окраски путей эвакуации в деревянных зданиях различного назначения. Защищает от биологических поражений: гнили, плесени и насекомых. Содержит специальные активные добавки для долговременной защиты деревянных фасадов и интерьеров жилых зданий во всех климатических зонах. Образует матовое влагоатмосферостойкое покрытие, которое под воздействием огня многократно вспучивается и предохраняет окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не капает с малярного инструмента, не имеет неприятного запаха.

Область применения:

- Краска негорючая по дереву для огнезащиты внутри помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая и качественная краска для плит OSB, SIP, фанеры, ППУ, ППС и деревянных домов.
- Краска по дереву матовая для путей эвакуации и объектов гражданского назначения (школы, детские сады, библиотеки и т.п.).

Главные достоинства:

- Высокая адгезия (сцепляемость) с деревянными, бетонными основами.
- Влагоатмосферостойкая, белая, матовая.
- Без запаха, 1-я группа огнезащиты.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

Поверхности, ранее окрашенные красками (алкидные или водные) необходимо очистить от пыли, грязи и расслоений старого покрытия, дефекты и трещины зашпатлевать. Грибковые поражения, старые силикатные, известковые и подобные краски перед нанесением необходимо зачистить полностью, масляные и жировые загрязнения удалить с помощью салфетки, смоченной уайт – спиритом или нефрасом.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать до образования однородной консистенции непосредственно на месте производства работ. Наносить на сухую, подготовленную поверхность краскопультом высокого давления, кистью или валиком при температуре от -10°C до +45°C. Время межслойной сушки составляет не менее 2-х часов при температуре (20±2)°C и зависит от температуры окружающей среды, относительной влажности воздуха, условий вентиляции объекта / помещения.

Расход:

Расход краски в 2 слоя для 1-й группы от 250 - 300 г/м². Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности. При расчёте расхода краски важно учесть поправочный коэффициент на непроизводительные потери: при нанесении кистью - 1,1, распылением - 1,2 ÷ 1,4 в зависимости от вида используемого оборудования и геометрии окрашиваемой конструкции.

Цветовая гамма:

Образует белое матовое покрытие.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -30 °C до +45°C, предохраняя от нагревания, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Внимание! Этикетка имеет защитные элементы от подделок.

Охрана труда:

Работы с краской проводить с использованием индивидуальных средств защиты: очки, перчатки, куртка. При попадании краски на кожу немедленно промыть тёплой струей воды с мылом.

Охрана окружающей среды:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.

Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная матовая плёнка без морщин и посторонних включений
Цвет покрытия	Белый, оттенок не нормируется
Класс огнезащиты	1 группа при расходе от 250 г/м ²
Массовая доля нелетучих веществ,% не менее	72-75
Плотность при 20°C, г/см ³	1,15...1,2
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К)	0,118
Время межслойной сушки при температуре +20 °C, час	Не менее 2
Средний расход краски при двухслойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности г/м ²	250 - 300



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Температура при обработке, °С	От -10° до +45°С
Очистка инструмента	Ксилол, уайт-спирит, сольвент
Основа	Смола сополимер в органорастворителе
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик
Срок и условия хранения	12 месяцев в заводской таре. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре от -30 °С до +45°С, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков.
Фасовка	25 кг

Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос.регистрации.

ТУ- 2316-001-88891461-2014 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: **+7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.**
 E-mail: **info@1lkz.ru**

