



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет. Инновационная огнезащитная краска для кабелей и кабельных линий входит в серию огнезащитных материалов Svatozar – 01. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR – 01K (Святозар СВ- 01К)

Огнезащитная краска для кабелей и кабельных линий в модификации лето



Преимущества:

Снаружи / Внутри зданий; Белая / Колеровка; Эластичная; Матовая; Легко наносится; Пожаровзрывобезопасная.

Назначение:

Предназначена для снижения пожароопасности всех видов кабелей (силовых, контрольных, связи и др. независимо от величины напряжения и толщины оболочки) в туннелях, коллекторах, производственных помещениях, на эстакадах при наличии козырька, защищающего кабель от прямого воздействия дождя и снега. Краска обладает хорошей адгезией по отношению к материалам оболочек кабелей (ПВХ, полиэтилену) и не оказывает на них агрессивного воздействия. Кабель, обработанный огнезащитной краской, не подвержен возгоранию при коротком замыкании и обеспечивает работоспособность при высоких температурах во время аварий. Огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53311 обеспечиваются при толщине сухого слоя 0,5 мм :

- коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки, не менее 0,98
- предел распространения горения, не более, 1,5 м
- сколы, трещины, вздутия при $t=150 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 120 мин. – отсутствуют.

Допускается эксплуатация покрытия при относительной влажности до 85%. Краска для кабелей экологически безопасна, не содержит органических растворителей - возможно применение в туннелях без дополнительной вентиляции. Не растворяет оболочку кабеля. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не горючая, не разбрызгивается, не капает с малярного инструмента, не имеет неприятного запаха. Образует влагоатмосферостойкое покрытие, которое под воздействием огня многократно вспучивается и предохраняет окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур.

Область применения:

- Огнезащитная краска для систем электроснабжения коттеджей и офисов.
- Огнезащитная краска для электрических кабелей матовая, цветная, без запаха.
- Огнезащитная краска для систем энергоснабжения и автоматики зданий.

Главные достоинства:

- Предел огнезащиты от 30 до 60 минут.
- Влагоатмосферостойкая, колеруется в светлые тона под заказ.
- Пожаровзрывобезопасная, эластичная.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Рекомендации
 технолога:**

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, не замасленной и сухой. Остатки ранее нанесенного старого покрытия удалить. Поверхность электрических кабелей, имеющих металлическую оболочку, обработать антикоррозионной грунтовкой. Кабели не должны иметь повреждений изоляционных оболочек. Удаление пыли, грязи, подтеков масла и т.п. с поверхности кабелей следует производить пожаробезопасными растворами и моющими препаратами на водной основе. Запрещается применение для этих целей бензина, ацетона и других взрывоопасных жидкостей, веществ и материалов, а также проведение работ способных повредить целостность оболочки кабелей.

Нанесение:

Перед применением огнезащитную краску тщательно перемешать, наносить при температуре воздуха от +5 °С и до +40 °С на сухую, подготовленную поверхность валиком, кистью или краскопультом. Время высыхания 24 часа. Внимание: перед началом работ кабели необходимо обесточить!

Расход:

Расход огнезащитной краски при толщине сухого слоя 0,5 мм - 0,9 кг/м².

Цветовая гамма:

Образует белое матовое покрытие. Доступна колеровка в светлые оттенки индивидуально водными колорантами или по RAL под заказ.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С вдали от отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Охрана труда:

Работы с краской проводить с использованием индивидуальных средств защиты: очки, перчатки, куртка. При попадании на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

**Охрана
 окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.

Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная матовая плёнка без морщин и посторонних включений
Цвет покрытия	Белый. Допускается колеровка в пастельные тона
Температура нанесения °С, не менее	от +5 °С
Применение	Внутри / снаружи зданий
Время высыхания при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха не выше 85%.	24 часа
Расход при толщине сухого слоя 0,5 мм, кг/м ²	0,9
Разбавитель	Вода
Основа	Суспензия наполнителей, антипиренов
Рабочие инструменты	Валик, кисть, краскопульт
Предел огнестойкости	от 30 мин до 60 минут
Срок и условия хранения	18 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги
Фасовка	12 кг



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос. регистрации.

ТУ- 2316-001-88891461-2014 / СГР № ВУ:70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года.

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@ilkz.ru

