



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет. Инновационная огнезащитная краска для металлических и оцинкованных воздуховодов входит в серию огнезащитных материалов Svatozar – 01. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

## SVATOZAR – 01V (Святозар СВ- 01В)

**Огнезащитная краска для металлических и оцинкованных воздуховодов с эксплуатацией внутри жилых, производственных и общественных помещениях, а так же под навесом в модификации лето.**



**Преимущества:**

Снаружи / Внутри зданий; Белая / Колеровка; Эластичная; Матовая; Легко наносится; Пожаровзрывобезопасная.

**Назначение:**

Предназначена для декоративного окрашивания и получения огнезащитного покрытия на поверхностях металлических и оцинкованных воздуховодов, эксплуатируемых внутри зданий и сооружений различного назначения во всех климатических зонах. Применяется для повышения предела огнестойкости металлических и оцинкованных воздуховодов приточно-вытяжных систем вентиляции, систем местных отсосов, систем кондиционирования воздуха, а также каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов различного назначения, эксплуатируемых внутри сооружений промышленного и гражданского назначения (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ТРК, МК и т.д.). Создает матовое защитно-декоративное покрытие, защищает от возгорания и повышает предел огнестойкости воздуховодов от 30 до 60 минут, сохраняет свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от -60°C до +60°C. Образует влагоатмосферостойкое покрытие, которое под воздействием огня многократно вспучивается и предохраняет окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не горючая, не разбрызгивается, не капает с малярного инструмента, не имеет неприятного запаха.

**Область применения:**

- Огнезащитная краска для систем электроснабжения коттеджей и офисов.
- Огнезащитная краска для электрических кабелей матовая, цветная, без запаха.
- Огнезащитная краска для систем вентиляции и дымоудаления зданий.

**Главные достоинства:**

- Предел огнезащиты от 30 до 60 минут.
- Влагоатмосферостойкая, колеруется в светлые тона под заказ.
- Пожаровзрывобезопасная, эластичная.



**Рекомендации  
технолога:**

**Подготовка поверхности:**

Поверхность воздуховода необходимо очистить от грязи, окалины, наслоений других материалов, лакокрасочных покрытий, грунтовок и т.п. с помощью щётки с металлической щетиной, шлифовальной шкурки или другими инструментами, а также с помощью специальной смывки Finlux F-918 или зачистить полностью. Для получения наилучших результатов рекомендуется загрунтовать грунтом АК-070 или подобным, совместимым (проверить тестовой выкраской) с огнезащитной краской.

**Нанесение:**

Огнезащитную краску следует наносить на сухую подготовленную (загрунтованную) поверхность валиком, кистью или краскопультом. Наносить при температуре воздуха от +5 °С и до +40 °С. При нанесении и последующей сушке необходимо исключить попадание влаги на окрашиваемую поверхность. Соблюдение правил применения гарантирует что огнезащита вентиляции будет соответствовать требованиям безопасности.

**Расход:**

Расход огнезащитной краски для воздуховодов для предела огнестойкости:

- 30 минут при толщине сухого слоя 0,7 мм составляет 1,3 кг/м<sup>2</sup>;
- 45 минут при толщине сухого слоя 1,00 мм – 1,8 кг/м<sup>2</sup>;
- 60 минут при толщине сухого слоя 1,3 мм – 2,3 кг/м<sup>2</sup>.

Время высыхания 24 часа.

**Цветовая гамма:**

Образует белое матовое покрытие. Доступна колеровка в светлые оттенки индивидуально водными колорантами или по RAL под заказ.

**Хранение:**

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C на расстоянии не менее 1,5 м от отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

**Охрана труда:**

Работы с краской проводить с использованием индивидуальных средств защиты: очки, перчатки, куртка. При попадании на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

**Охрана  
окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в канализацию и водоёмы.

**Технические данные товара**

Внешний вид покрытия	Ровная, однородная матовая плёнка без морщин и посторонних включений
Цвет покрытия	Белый. Допускается колеровка в пастельные тона
Температура нанесения °С, не менее	от +5 °С
Применение	Внутри / снаружи зданий
Время высыхания при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха не выше 85%.	24 часа
Расход для предела огнестойкости: - 30 минут при толщине сухого слоя 0,7 мм - - 45 минут при толщине сухого слоя 1,00 мм - - 60 минут при толщине сухого слоя 1,3 мм -	1,3 кг/м <sup>2</sup> ; 1,8 кг/м <sup>2</sup> ; 2,3 кг/м <sup>2</sup>
Разбавитель	Вода
Основа	Суспензия наполнителей, антипиренов
Рабочие инструменты	Валик, кисть, краскопульт



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Предел огнестойкости	от 30 мин до 60 минут
Срок и условия хранения	24 месяца в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги.
Фасовка	12 кг

**Сертификаты**

TU, свидетельство о гос.регистрации.

TU-2316-001-88891461-2014 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

**Специальные предложения:**

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@1lkz.ru

