



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационный грунт глубокого проникновения Finlux AK-027 Classic изготовлен на основе финских и японских полимеров и предназначен для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовал себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

## Finlux AK-027 Classic

Грунт глубокого проникновения всесезонный

### Преимущества:



- Всесезонный
- Атмосферостойкий
- Проникающий
- Укрепляющий
- Высокая адгезия

### Назначение:

Грунт глубокого проникновения всесезонный Finlux AK-027 Classic предназначен для пропитки, укрепления пористых поверхностей (бетон, кирпич, штукатурка) перед их последующей окраской во всех климатических зонах. Грунтовку Finlux AK-027 Classic можно использовать в летнее и в зимнее время с температурой воздуха до -20°C. Наносимое покрытие глубоко проникает и обеспечивает высокую адгезию (сцепляемость) к бетонным основаниям, усиливает атмосферостойкость, щёлочестойкость и паропроницаемость окрашиваемой поверхности, идеально подходит для окрашивания новых жилых, общественных зданий и обновления существующих.

### Область применения:

- Грунтовка фасадная для жилых домов, школ, детских садов.
- Грунтовка фасадная глубокого проникновения для объектов промышленного и гражданского назначения (библиотеки, склады, котельные, автопарки, мастерские и т.п.).
- Грунтовка фасадная глубокого проникновения для восстановления старых фасадов зданий и сооружений.

### Главные достоинства:

- Можно использовать летом и зимой при температуре до -20°C.
- Глубоко проникающая, укрепляющая.
- Высокая адгезия Светоотражающая (комплектуется под заказ).

### Рекомендации технолога:

#### Подготовка поверхности:

Поверхности, ранее окрашенные красками (акриловые, перхлорвиниловые, вододисперсионные и подобные) необходимо очистить от пыли, грязи и расслоений старого покрытия, дефекты и трещины зашпатлевать. Старые силикатные, известковые и клеевые краски перед нанесением необходимо удалить полностью.

#### Нанесение:

Грунт глубокого проникновения Finlux AK-027 Classic наносить на сухую, подготовленную поверхность валиком, кистью или краскопультом. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить при температуре воздуха от -20° до +40°C в 1-2 слоя в зависимости от пористости поверхности. Время высыхания слоя до степени 3 при T= (18 - 20)°C – не более 1 часа.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:  
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО  
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



При низких температурах и повышенной влажности время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

**Расход:** Ориентировочный в 1 слой составляет 150-250г/м<sup>2</sup>. Расход грунтовки может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности, квалификации маляра и других факторов.

**Цветовая гамма:** Образует бесцветное прозрачное покрытие.

**Хранение:** Гарантийный срок хранения грунта - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от -40°C до +40°C.

**Меры предосторожности:** Беречь от огня, от детей! Работы с грунтовкой проводить с использованием индивидуальных средств защиты: очки, перчатки, куртка. При попадании на кожу тщательно промыть струёй воды.

#### Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Гладкая, однородная, прозрачная плёнка без морщин и посторонних включений.
Цвет покрытия	бесцветный
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	7,35
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°C, сек. Не менее	12
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%, час. Не более	1
Средний расход грунтовки при однослойном покрытии, в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности г/м <sup>2</sup> .	150 - 250
Основа	Акриловый сополимер
Рабочие инструменты	Краскопульт, валик, кисть
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги при T от -40°C до +40°C.
Фасовка	25кг

#### Сертификаты

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.  
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018/POCCRU.HA-34H10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

**Finlux**<sup>®</sup>  
premium quality

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Специальные предложения:**

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@1lkz.ru

