



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная художественно оформительская краска КМ1 по стеклу, керамике и тканям для путей эвакуации на водной основе SVATOZAR CB-25 (Art) входит в серию огнезащитных составов для путей эвакуации Святозар CB-25. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

## SVATOZAR CB-25 (Art) (Святозар CB- 25 (Art))

Художественно оформительская краска КМ1 по стеклу, керамике и тканям для путей эвакуации на водной основе.



### Преимущества:

Соответствует классу ПО КМ1, КМ2; Внутри / Снаружи; Матовая; Белая / Цветная; Влагоатмосферостойкая; Пожаровзрывобезопасная; Без запаха;

### Назначение:

Предназначена для высококачественного декоративного оформления поверхностей стекла, холста, натуральных и синтетических тканей, керамики, загрунтованной штукатурки, бумаги и картона, для обеспечения на путях эвакуации и местах общего пользования покрытия с классом пожарной опасности КМ1 (трудновоспламеняемый материал) во всех климатических зонах. Совместима с большинством окрашиваемых поверхностей, устойчива к атмосферным осадкам и перепадам температур, образует матовое покрытие, которое предохраняет окрашенную поверхность от распространения пламени и воздействия высоких температур. Имеет повышенную влагостойкость, низкую горючесть системы, малое дымовыделение при возгорании. Рекомендуется для школьных, образовательных учреждений, культурно-массовых, промышленных и жилых типов зданий. Идеально подходит для помещений с требованиями к классу пожарной опасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ не менее КМ1, КМ2. Легко наносится и распределяется по поверхности, не разбрызгивается, не капает с малярного инструмента, после высыхания не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека и животных.

Может использоваться для окраски путей эвакуации в зданиях различного назначения и в других случаях, где краска не должна распространять пламя и одновременно обеспечивать декоративные функции в условиях качественной отделки.

### Область применения:

- Краска негорючая для огнезащиты путей эвакуации внутри помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая и качественная краска по стеклу, керамике и тканям для путей эвакуации офисов, складов и общественных помещений.
- Краска огнезащитная матовая для путей эвакуации и объектов гражданского назначения (школы, детские сады, библиотеки и т.п.).



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Главные достоинства:**

- Соответствует классу пожарной опасности КМ1, КМ2.
- Однокомпонентная, белая / цветная;
- Влаго и атмосферостойкая.

**Рекомендации технолога:**

**Подготовка поверхности:**

Поверхности, ранее окрашенные красками (алкидные или водные) необходимо очистить от пыли, грязи и расслоений старого покрытия, дефекты и трещины зашпатлевать. Грибковые поражения, старые силикатные, известковые и подобные краски перед нанесением необходимо удалить полностью. Масляные и жировые загрязнения следует удалить с помощью салфетки, смоченной уайт спиритом или нефрасом.

**Нанесение:**

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5%), до образования однородной консистенции непосредственно на месте производства работ. Художественно оформительскую краску Святозар - 25 (Арт) следует наносить на сухую, подготовленную поверхность валиком, кистью или краскопультом в 1 и более слоёв при температуре от +5 °С до +40°С. При нанесении и последующей сушке необходимо исключить попадание влаги на окрашиваемую поверхность. Время высыхания до отлипа не более 1 часа при t=20°С. Время высыхания между слоями 4 часа при температуре (20±2) °С и зависит от температуры окружающей среды, относительной влажности воздуха, условий вентиляции объекта / помещения и толщины наносимого слоя. Время полного высыхания не менее 24 часов при температуре воздуха от 20°С.

**Расход:**

Расход краски 250÷280 гр./м<sup>2</sup> для 2-х слойного покрытия. Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности.

**Хранение:**

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Допускается однократное замораживание при транспортировке и хранении зимой, оттаивать при комнатной температуре.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

**Охрана труда:**

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

**Охрана окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

**Специальные предложения:**

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

# SVATOZAR CB-25 (Art)

ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ КРАСКА КМЛ ПО СТЕКЛУ, КЕРАМИКЕ И ТКАНЯМ ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:  
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО  
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Цветовая гамма: CB-25 (Art) Белый; Колеруется под заказ по таблице «Святозар-25» (217 цветов) или [RAL](#).

| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2501-Голубая лагуна |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2502-Торнадо        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2503-Ирис           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2504-Аврора         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2505-Брусника       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2507-Красная роза   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2509-Ламбада        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2508-Алый (L)       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2513-Изумруд        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2514-Флора          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2515-Диана          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2517-Салатовый      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

(L) - невысокая стойкость к ультрафиолетовым лучам

Представленные тона краски CB-25 (Art) близки к реальным, насколько позволяют полиграфические возможности.



Цветовая гамма: СВ-25 (Арт) Белый; Колеруется под заказ по таблице «Святозар-25» (217 цветов) или [RAL](#).

| 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2516-Лимон       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2511-Селена      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2512-Абрикос (L) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2510-Дюна (L)    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2529-Умбра       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2525-Кардинал    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2527-Зеленый     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2523-Оливковый   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2526-Охра        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2530-Кремлёвский |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2528-Коричневый  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2524-Чёрный      |   |   |   |   |   |   |   |   |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Белый

(L) - невысокая стойкость к ультрафиолетовым лучам  
 Представленные тона краски СВ-25 (Арт) близки к реальным, насколько позволяют полиграфические возможности.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:  
 +7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО  
 +7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Технические данные товара**

|  |  |
|--|--|
| Внешний вид и агрегатное состояние   | Не прозрачная однородная жидкая масса. Возможно расслоение.  |
| Внешний вид покрытия   | Ровное, однородное.  |
| Цвет покрытия  | Белый, в соответствии с колерной таблицей.   |
| Обрабатываемый материал  | Стекло, натуральные и синтетические ткани, холст, керамика, грунтованные штукатурки, бумага, картон и т.п.   |
| Степень глянца   | Матовая  |
| Массовая доля нелетучих веществ,% не менее   | 50 - 55  |
| Степень перетира, мк не более  | 60   |
| Время высыхания до отлипа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не выше 85%, Не более | 1 час.   |
| Межслойная сушка при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха не выше 85%.                   | 4 часа.  |
| Расход краски в 2 слоя, гр/м².   | 250 ÷ 280  |
| Очистка инструмента  | Вода   |
| Основа   | Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки.   |
| Рабочие инструменты  | Валик, кисть, краскопульт.   |
| Срок и условия хранения  | 12 месяцев в плотно закрытой таре, в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С вдали от источников тепла и влаги. Допускается однократное замораживание при транспортировке и хранении зимой, оттаивать при комнатной температуре. |
| Фасовка  | 12; 25 кг  |

**Сертификаты**

ТУ 20.3012-005-88891461-2019 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.  
 E-mail: info@ilkz.ru

