



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнезащитная краска КМ1 для бетонных полов и лестничных маршей на акриловой основе SVATOZAR CB-25 (Пол) входит в серию огнезащитных составов для путей эвакуации Святозар CB-25. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

## SVATOZAR CB-25 (Пол) (Святозар CB-25 (Пол))

Огнезащитная краска КМ1 для бетонных полов и лестничных маршей на акриловой основе.



### Преимущества:

Соответствует классу ПО КМ1 (трудновоспламеняемый материал); Износостойкая; Матовая; Белая / Цветная; Влагостойкая; Без запаха; Однокомпонентная; Паропроницаемая; Пожаровзрывобезопасная;

### Назначение:

Предназначена для декоративного окрашивания и предотвращения распространения огня внутри помещений по бетонным, пенобетонным, кирпичным, деревянным и подобным поверхностям внутри зданий, в местах общего пользования, на путях эвакуации и помещениях с требованием к пожарной опасности КМ1. Образует высокопрочный слой и обеспечивает надёжную защиту бетонного пола, значительно продлевает срок его эксплуатации. Краска специально разработана для защиты пола от воздействия механических нагрузок. Экономичность и простота нанесения краски сочетается с отличными техническими характеристиками: превосходной адгезией, быстрым высыханием высокой прочностью, устойчивостью к действию моющих средств и атмосферных осадков. Готовое покрытие прекрасно моется с помощью щётки и не боится обработки антисептическими и чистящими не абразивными средствами. Рекомендуется для культурно-массовых и жилых типов зданий во всех климатических зонах. Идеально подходит для помещений с требованиями к пожарной опасности не менее КМ1.

Может использоваться для окраски путей эвакуации в зданиях различного назначения и в других случаях, где краска не должна распространять пламя и одновременно обеспечивать декоративные функции в условиях качественной отделки.

### Область применения:

- Краска негорючая, моющаяся для пола культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая износостойкая краска для общественных помещений.
- Краска матовая, не горючая, без запаха для покрытия полов, путей эвакуации и объектов гражданского назначения. Отделка путей эвакуации должна выполняться в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Главные достоинства:**

- Соответствует классу пожарной опасности КМ1 (трудновоспламеняемый материал).
- Однокомпонентная; Без запаха, растворителей и пластификаторов.
- Износостойкая и долговечная;
- Высокая адгезия с основанием, паропроницаемая.

**Рекомендации технолога:**

**Подготовка поверхности:**

Поверхности, ранее окрашенные красками (акриловые, перхлорвиниловые, вододисперсионные и подобные) необходимо очистить от пыли, грязи и расслоений старого покрытия, дефекты и трещины зашпатлевать. Алкидные, силикатные, известковые и клеевые краски перед нанесением необходимо смыть универсальным быстросохнущим составом Finlux F-918 или зачистить полностью или зашкурить для получения шероховатости.

**Для достижения наилучших результатов:**

- Поверхности с масляными и алкидными покрытиями следует зашкурить и обработать супер пропитывающей грунтовкой Finlux F-94 в 1-2 слоя, которая обеспечивает надёжное сцепление отделочных материалов с прочными и плотными поверхностями / материалами, включая металл.
- Поверхности с поражениями грибом и плесенью следует зачистить, промыть водой, высушить и обработать жидким обеззараживающим составом Finlux F-757 (Д1) в 2 слоя: 1-й слой – сушка 2 часа, 2-й слой – сушка 24 часа. При необходимости, обеззараженную поверхность выровнять шпатлёвкой Finlux F-815 или Finlux F-815C, затем обработать грунтовкой Finlux F-95 или Finlux F-96.
- Для снижения эффекта "поднятия древесных волокон" на деревянной поверхности использовать абразив зернистостью 120 и выше.
- Новые и чистые поверхности, при необходимости, зашпатлевать Finlux F-815 или Finlux F-815C, затем обработать грунтовкой Finlux F-95 или Finlux F-96.

**Нанесение:**

Огнезащитная краска готова к применению и наносится на сухую, подготовленную поверхность валиком, кистью или краскопультом. Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5%) и наносить при температуре воздуха выше +5°C и до +40 °C в 2 слоя. При нанесении и последующей сушке необходимо исключить попадание влаги на окрашиваемую поверхность. Время высыхания между слоями не более 3 часов. Время полного высыхания не менее 24 часов при температуре воздуха от 20°C. Полный набор прочности – через 7 дней.

**Расход:**

Для достижения класса пожарной опасности КМ1 – не менее 450 г/м<sup>2</sup> в 2 слоя. Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от состояния и подготовки поверхности.

**Цветовая гамма:**

Доступна цветная колеровка по таблицам «Святозар» или RAL под заказ.





МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Хранение:**

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. Срок хранения 12 месяца со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

**Охрана труда:**

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

**Охрана окружающей среды:**

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

**Технические данные товара**

Внешний вид покрытия	Матовое гладкое покрытие
Цвет после обработки	Изначально - белый, возможна колеровка, оттенок не нормируется.
Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия согласно статье 13 и таблицы 3 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)*	КМ1
Время высыхания при температуре (20±2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%, Час. / Сутки	Не более 3 часов. Через 24 часа можно ходить. Полная твёрдость - через 7 дней. Устойчивость к мытью с моющими средствами - через 14 суток.
Степень глянца	Матовая
Массовая доля нелетучих веществ,% не менее	50 - 52
Условная вязкость при t=(20+2) 0C по кружке ВЗ-4, сек	60-90
Степень перетира, мк, не более	50
Стойкость плёнки к статическому действию воды, при t=(20+2) 0C, час, не менее	24
Плотность, г/см <sup>2</sup>	1,0 – 1,1
Температура при обработке, °C	не ниже плюс 5
Средний расход краски при двухслойном нанесении не менее г/м <sup>2</sup>	400 - 450
Очистка инструмента	Вода
Основа	Акриловый сополимер
Рабочие инструменты	Валик, кисть, краскопульт.
Морозостойкость	5 циклов.
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги.
Фасовка	5кг, 10 кг, 30кг.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



#### Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос. регистрации.

ТУ 20.3012-005-88891461-2019/СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

#### Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.

E-mail: info@tlkz.ru

