



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнебиозащитная микро-фактурная краска (штукатурка) KM1 на акриловой основе SVATOZAR CB-7 KM1 (Антик) входит в серию фактурных огнезащитных составов для стен путей эвакуации Святозар CB-7 KM1. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

### SVATOZAR CB-7 KM1 (АНТИК) (Святозар CB-7 KM1 (АНТИК))

Огнебиозащитная микро-фактурная краска (штукатурка) KM1 на акриловой основе.



#### Преимущества:

Класс пожарной опасности KM1 (трудновоспламеняемый материал); Внутри; Однокомпонентная; Матовая; Влагостойкая; Белая / Цветная; Без запаха; Паропроницаемая; Пожаровзрывобезопасная;

#### Назначение:

Предназначена для декоративной отделки новых или старых поверхностей интерьеров путей эвакуации и зданий, где краска не должна распространять пламя и обеспечивать покрытие с классом пожарной опасности KM1. Наносится на бетонные, цементные, асбоцементные, оштукатуренные, пенобетонные, гипсолитовые и другие пористые поверхности. Образует стилизованное покрытие под мрамор разные вариации среза камня с тонким рельефом и используется для оформления стен помещений, лестничных маршей, холлов и т.п. Образует пожаробезопасное покрытие с классом пожарной опасности KM1 (при нанесении на негорючее основание). Обязательна для применения в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Сохраняет эксплуатационные свойства при температурах от -60°C до +100 °C, экономична, технологична и удобна при нанесении. Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, не имеет запаха, выдерживает влажную уборку моющими средствами и губкой.

#### Область применения:

- Краска негорючая для декоративной огнезащиты внутри помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая и качественная фактурная краска для офисов, лестничных клеток, цоколей, коридоров, офисов, классов, клиник и общественных помещений.
- Краска цветная фактурная для путей эвакуации и объектов гражданского назначения (школы, детские сады, библиотеки и т.п.).

#### Главные достоинства:

- Класс пожарной опасности KM1 (трудновоспламеняемый материал).
- Однокомпонентная, белая;
- Влагостойкая.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



### Рекомендации технолога:

#### Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой и не иметь отслоений. Жирные пятна, грязь, пыль, жиры и остатки малярных слоев очистить, затем промыть водой и высушить. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Сильно впитывающие основания (газобетон, волокнистый цемент, гипс и т. п.) и поверхности старых штукатурок рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой «Святозар №96» или грунтом «Святозар-6», соблюдая предписанное время высыхания. Неровности и трещины выровнять шпатлёвкой.

#### Применение:

Перед применением фактурную краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносится в один или более слоёв (в зависимости от дизайна) и оформляется разными способами. Наносить велюровым валиком, мастерком или шпателем равномерным слоем участками 1 - 1,5 м<sup>2</sup> с неровными краями. И сразу же направленными или хаотичными движениями шпателя создаётся рисунок покрытия. Можно создавать рисунок с помощью кельмы, кисти, фактурного валика. После высыхания (3-6 часов) нержавеющей шпателем или абразивом срезаются «гребни» и покрытие (по желанию) «железнится» - полируется кельмой или шпателем из нержавеющей стали. При «железнении» покрытие становится ярче и приобретает блеск. Красивый мраморный эффект получается при железнении срезов «гребней», получаемых при нанесении краски. Для создания «мозаичных» эффектов последующие слои краски другого цвета наносятся отдельными мазками на покрытие, сушатся и снова полируются. Время высыхания покрытия зависит от толщины слоя, типа основания, температуры, влажности воздуха и составляет около 24 часа при +20°C. Окончательная готовность и эксплуатация через 3 суток. Работы проводить при температуре воздуха и основы от +5°C до +30°C. Внимание! Природные компоненты фактурной краски ограничивают точность передачи цвета в разных партиях материала, поэтому рекомендуется заказывать сразу 1 партию на весь объект.

#### Расход:

Расход краски 0,35 ÷ 0,5 кг/м<sup>2</sup>. Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от рисунка и качества подготовки поверхности.

#### Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. Нельзя замораживать! Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

#### Охрана труда:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртка. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

#### Охрана окружающей среды:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:  
 +7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО  
 +7 (800) 775-40-59 для Регионов



**Цветовая гамма: CB-7 КМ1 Антик** Белый; Колеруется под заказ по таблицам Святозар (91 цвет) под заказ.

Гранат



Охра



Фисташка



Рубин



Персик



Нефрит



Корал



Абрикос



Изумруд



Терракот



Янтарь



Бирюза



Сиенна



Цитрин



Лазурит



Винно-красный



Горчичный



Аквамарин



Красно-коричневый



Олива



Топаз



Коричневый



Травенистый



Сирень



Палермо



Киви



Графит




1 2 3

1 2 3

1 2 3

Белый



Представленные тона фактурной краски СВ-7 КМ1 АНТИК близки к реальным, насколько позволяют полиграфические возможности.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:  
 +7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО  
 +7 (800) 775-40-59 для Регионов



### Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Матовое шероховатое с более или менее выраженной мелкой фактурой
Цвет покрытия	Белый, цветной оттенок не нормируется
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70-72
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды через 72 часа после высыхания, час, не менее	24
Плотность при 20°C, кг/см <sup>3</sup>	1,6 ÷ 1,7
Рекомендуемое количество слоёв	1÷2 в зависимости от рисунка
Время высыхания при +20°C и влажности 65%, час, не более	24
Температура при обработке, °C	от +5 °C до +30°C
Средний расход краски (штукатурки) кг/м <sup>2</sup>	0,35 ÷ 0,5
Очистка инструмента	Вода
Основа	акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки
Рабочие инструменты	валик, шпатель, мастерок
Срок и условия хранения	6 месяцев в заводской таре, Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре от +5 °C до +30°C, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков. Нельзя замораживать!
Фасовка	16, 40 кг

### Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос.регистрации.

ТУ 20.3012-005-88891461-2019 / СГР № ВУ:70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

### Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.  
 E-mail: info@ilkz.ru

