



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнебиозащитная крупно-фактурная краска (штукатурка) на акриловой основе SVATOZAR CB-7 KM1 (Короед) входит в серию фактурных огнезащитных составов для путей эвакуации Святозар CB-7 KM1. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

SVATOZAR CB-7 KM1 (КОРОЕД) (Святозар CB- 7 KM1 (КОРОЕД))

Огнебиозащитная крупно-фактурная краска (штукатурка)
на акриловой основе.



Преимущества:

Класс пожарной опасности KM1 (трудновоспламеняемый материал); Внутри / Снаружи; Однокомпонентная; Матовая; Влагостойкая; Белая / Цветная; Без запаха; Паропроницаемая; Пожаровзрывобезопасная;

Назначение:

Предназначена для декоративной отделки новых или старых поверхностей интерьеров путей эвакуации и зданий, где краска не должна распространять пламя и обеспечивать покрытие с классом пожарной опасности KM1. Создает стилизованное прочное и долговечное фактурное покрытие (в виде канавок, желобков) на ровных минеральных основаниях: бетон, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты, ДСП, твёрдо-волоконные плиты, прочные к смыванию и истиранию старые покраски. Обладает высокой атмосферостойкостью, ударопрочностью, газо и паро-проницаемостью. Экономична, технологична и удобна при нанесении. Стойкая к перепадам температур, мытью, очистке и т.п. Используется для ручного нанесения и индивидуального оформления на основе простейших технологий. Образует пожаробезопасное покрытие с классом пожарной опасности KM1 (при нанесении на негорючее основание). Обязательна для применения в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Сохраняет эксплуатационные свойства при температурах от -60°C до +80 °C, экономична, не имеет запаха. Идеально подходит для помещений с требованиями к пожарной опасности не менее KM1 (трудновоспламеняемый материал).

Может использоваться для стилизованной фактурной окраски путей эвакуации в зданиях различного назначения и в других случаях, где краска не должна распространять пламя и одновременно обеспечивать декоративные функции в условиях качественной отделки.

Область применения:

- Краска негорючая для декоративной огнезащиты внутри помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая и качественная фактурная краска для офисов, складов, гаражей и общественных помещений.
- Краска цветная фактурная для путей эвакуации и объектов гражданского назначения (школы, детские сады, библиотеки и т.п.).



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Главные достоинства:

- Класс пожарной опасности КМ1 (трудновоспламеняемый материал).
- Однокомпонентная, белая;
- Влаго и атмосферостойкая.

Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой и не иметь отслоений. Жирные пятна, грязь, пыль, жиры и остатки малярных слоев очистить, затем промыть водой и высушить. Осыпающиеся и слабые слои удалить металлической щёткой или отбить. Сильно впитывающие основания (газобетон, волокнистый цемент, гипс и т. п.) и поверхности старых штукатурок рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой «Святозар №96» или грунтом «Святозар-6», соблюдая предписанное время высыхания. Неровности и трещины выровнять шпатлёвкой.

Применение:

Перед применением фактурную краску интенсивно размешать до самого дна. Затем нанести на основание толщиной слоя фактурного зерна (1,5-2,0 мм) при помощи гладкой нержавеющей терки или шпателя. Излишек раствора снять и перемешать в ведре. Поверхность затирать без сильного нажима тёркой из искусственного материала вертикальными, горизонтальными или круговыми движениями, в зависимости от желаемого рисунка. Затирку начинать через 10 - 45 минут (подбирается экспериментально) после нанесения раствора, не допуская высыхания затёртой части перед нанесением следующих порций раствора. Иначе места соединений будут заметны. Свежеоформленную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания, воздействия ветра и дождя.

При работе на фасаде рекомендуется экспериментально установить максимальную площадь поверхности, которую можно оформить в одном цикле (нанесение и затирка). Время высыхания покрытия зависит от типа основания, температуры, относительной влажности воздуха и составляет 24÷48 часов. Окончательное затвердение через 3-5 дней. Работы проводить при температуре воздуха и основы – от +5°C до +25°C. При высокой влажности воздуха и низкой температуре эти периоды удлиняются.

Внимание! Природные компоненты фактурной краски ограничивают точность передачи цвета в разных партиях материала, поэтому рекомендуется заказывать сразу 1 партию на весь объект.

Расход:

Расход краски 2 – 2,5 кг/м² для слоя толщиной 1,5 – 2 мм. Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от рисунка и качества подготовки поверхности.

Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. Не допускать замораживания! Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Охрана труда:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

Охрана окружающей среды:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
 +7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
 +7 (800) 775-40-59 для Регионов



Цветовая гамма: CB-7 КМ1 Короед Белый; Колеруется под заказ по таблицам Святотзар (55 цветов).

Желтый (LW)				Лимонный (L)			
Охра (LW)				Оранжевый (L)			
Бежевый (LW)				Алый (L)			
Оливковый (LW)				Красный (L)			
Салатовый (LW)				Гранат (LW)			
Изумрудная зелень (L)				Красно-коричневый (LW)			
Зеленый (LW)				Фиолетовый (L)			
Умбра (LW)				Лазурь (LW)			
Черный (LW)				Синий (L)			
	1/80	1/160	1/320		1/80	1/160	1/320

Белый (LW)



L - Для наружных работ.

LW - Для наружных и внутренних работ.

Представленные тона фактурной краски CB-7 КМ1 КОРОЕД близки к реальным, насколько позволяют полиграфические возможности.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
 +7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
 +7 (800) 775-40-59 для Регионов



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Матовый с более или менее выраженной фактурой, зависит от инструмента
Цвет покрытия	Белый, цветной оттенок не нормируется
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	45
Толщина слоя, мм	0,5 ÷ 2,5 мм
Плотность при 20°C, кг/см ³	1,6 ÷ 1,7
Рекомендуемое количество слоёв	1
Время высыхания при +20°C и влажности 65%	24 часа
Температура при обработке, °C	от +5 °C до +30°C
Средний расход краски (штукатурки) кг/м ²	2,0 ÷ 2,5 в слое 1,2 – 2 мм
Очистка инструмента	Вода
Основа	Суспензия акрилового полимера
Рабочие инструменты	Шпатели, тёрка, кисть, валик
Срок и условия хранения	6 месяцев в заводской таре, Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре от +5 °C до +30°C, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков. Нельзя замораживать!
Фасовка	16, 40 кг

Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос.регистрации.
 ТУ 20.3012-005-88891461-2019 / СГР № ВУ:70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.
 E-mail: info@1lkz.ru

