



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия SVATOZAR и Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная огнебиозащитная краска КМ0 на силикатной основе Finlux F-7 КМ0 (Шуба) входит в серию огнезащитных составов для путей эвакуации. Продукция серии изготовлена на основе финских и японских компонентов и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

## Finlux F-7 КМ0 (Шуба)

Огнебиозащитная средне-текстурная краска (штукатурка) КМ0 на силикатной основе.



### Преимущества:

Класс пожарной опасности КМ0 (негорючий материал); Внутри / Снаружи; Однокомпонентная; Белая / Цветная; Матовая; Пожаровзрывобезопасная; Не горючая; Без запаха;

### Назначение:

Предназначена для декоративной отделки новых или старых поверхностей интерьеров путей эвакуации и зданий, где краска не должна распространять пламя и обеспечивать покрытие с классом пожарной опасности КМ0. Наносится на бетонные, цементные, асбоцементные, оштукатуренные, кирпичные, пенобетонные, гипсолитовые и другие пористые поверхности. Рисунок покрытия может быть гладким или рельефным и образуется за счёт формы, вида применяемого инструмента и определяется рабочими навыками и фантазией мастера. Покрытие имеет небольшую шероховатость и может скрыть дефекты поверхности (до 5 мм). Образует пожаробезопасное покрытие с классом пожарной опасности КМ0 (при нанесении на негорючее основание). Обязательна для применения в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Сохраняет эксплуатационные свойства при температурах от -60°C до +100 °C, экономична, технологична и удобна при нанесении. Не имеет запаха, выдерживает влажную уборку моющими средствами и губкой. При желании изменить цвет легко окрашивается водно-дисперсионными красками.

### Область применения:

- Краска негорючая для декоративной огнезащиты внутри помещений учреждений, культурно-массовых и жилых типов зданий.
- Негорючая и качественная фактурная краска для офисов, лестничных клеток, цоколей, коридоров, офисов, классов, клиник и общественных помещений.
- Краска цветная фактурная для путей эвакуации и объектов гражданского назначения (школы, детские сады, библиотеки и т.п.).

### Главные достоинства:

- Класс пожарной опасности КМ0 (Негорючий материал).
- Однокомпонентная, белая или цветная;
- Влаго и атмосферостойкая.



### Рекомендации технолога:

#### Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой и не иметь отслоений. Жирные пятна, грязь, пыль, жиры и остатки малярных слоев очистить, затем промыть водой и высушить. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Сильно впитывающие основания (газобетон, волокнистый цемент, гипс и т. п.) и поверхности старых штукатурок рекомендуется обработать укрепляющей пропиткой «Святозар №96» или грунтом «Святозар-6», соблюдая предписанное время высыхания. Неровности и трещины выровнять шпатлёвкой.

#### Применение:

Перед применением структурную краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить валиком, гребёнкой, шпателем или набрызгиванием, а затем (если требуется) создать нужный рельеф фактурным валиком, гребёнкой, шпателем или другим инструментом. В низковязком исполнении можно наносить распылителем типа «Хопер» с форсункой 4 ÷ 6 мм. Нанесение фактурного покрытия снаружи помещений допускается в отсутствии осадков на сухие поверхности. Нанесение фактурного покрытия снаружи помещений допускается в отсутствии осадков на сухие поверхности. Время сушки между слоями 4 ÷ 6 часов. Время полного высыхания покрытия не менее 24-х часов. При соблюдении условий сушки, заявленные прочностные характеристики поверхность приобретает через 7 суток. Полный набор заявленных свойств покрытия происходит через 14 ÷ 28 суток. Работы проводить при температуре воздуха и основы – от +5°C до +30°C. Внимание! Природные компоненты краски ограничивают точность передачи цвета в разных партиях материала, поэтому рекомендуется заказывать сразу 1 партию на весь объект.

#### Расход:

Расход краски 1,8 ÷ 2,5 кг/м<sup>2</sup> для слоя толщиной 1 ÷ 1,5 мм. Расход может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от рисунка и качества подготовки поверхности.

#### Хранение:

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. Нельзя замораживать! Срок хранения 12 месяца со дня изготовления.  
Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

#### Охрана труда:

При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу немедленно промыть струей проточной воды.

#### Охрана окружающей среды:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки состава не выливать в канализацию и водоёмы.

#### Специальные предложения:

- + Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Стать региональным представителем SVATOZAR™, Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- + Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- + Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.



Цветовая гамма: Белый; Колеруется под заказ по таблицам Святиозар (80 цветов) или [RAL](#) под заказ.

701 Гранат (LW)



702 Охра (LW)



703 Желтый (LW)



704 Оливковый (LW)



705 Зеленый (LW)



706 Коричневый (LW)



707 Каменистый (LW)



708 Черный (LW)



711 Красный (L)



712 Алый (L)



713 Абрикос (L)



714 Лимон (L)



715 Салат (L)



716 Изумруд (L)



1

2

3

717 Ирис (L)



718 Синий (L)



719 Кардинал (L)



720 Кремлевский (LW)



721 Кирпичный (LW)



722 Песочный (LW)



723 Шоколад (LW)



724 Бежевый (LW)



725 Липовый (LW)



726 Мятный (LW)



727 Морской (LW)



728 Балтика (LW)



1

2

3

709 Белый (LW)



710 Супербелый (LW)



L - Для наружных работ.

LW - Для наружных и внутренних работ.

Представленные тона текстурной краски Finlux F-7 КМО (Шуба) близки к реальным, насколько позволяют полиграфические возможности.



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Матовое шероховатое с более или менее выраженной фактурой
Цвет покрытия	Белый, цветной оттенок по таблице
Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия согласно статье 13 и таблицы 3 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)*	КМ0
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80
Толщина слоя, мм	0,5 ÷ 2,5 мм
Плотность при 20°С, кг/см <sup>3</sup>	1,7 ÷ 1,9
Рекомендуемое количество слоёв	1
Время высыхания при +20°С и влажности 65%, не менее	24 часа
Полный набор заявленных свойств при +20°С и влажности 65%, суток	через 14 ÷ 28
Температура при обработке, °С	от +5 °С до +30°С
Средний расход структурной краски кг/м <sup>2</sup>	1,8 ÷ 2,5 в слое 1 ÷ 1,5 мм
Очистка инструмента	Вода
Основа	Силикатная дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки
Рабочие инструменты	Валик, шпатель, гребёнка, краскопульт
Срок и условия хранения	12 месяцев в заводской таре, Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре от +5 °С до +30°С, предохраняя от нагревания и атмосферных осадков. Нельзя замораживать!
Фасовка	16, 40 кг

Сертификаты

ТУ, свидетельство о гос.регистрации.

ТУ 20.3012-005-88891461-2019 / СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.004614.08.14 от 26.08.2014 года

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**

