



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная грунт-эмаль по металлу, ржавчине долговечная, быстросохнущая Finlux F-115 Gold изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux F-115 Gold

Грунт-эмаль по металлу, ржавчине, долговечная, быстросохнущая



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



ВЛАГОСТОЙКАЯ



УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

Преимущества:

Быстросохнущая; Высокая адгезия к металлу; Формула 3 в 1; Всесезонная; Влажно-атмосферостойкая; Антикоррозионная; Нанесение от -30°C; Не боится УФ излучения. Моющаяся; Полуматовая;

Назначение:

Быстросохнущая грунт-эмаль по металлу, ржавчине Finlux F-115 Gold (инновационные ЛКМ) предназначена для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты изделий из чёрного металла или их модификаций, работающих при температурах от -60°C до +120°C и эксплуатируемых в условиях всех климатических зон, включая в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Применяется как надёжное покрытие с высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими и химически стойкими свойствами, высокой атмосферо-влаго-стойкостью, возможностью нанесения при отрицательных температурах до -30°C, при окраске металлоизделий и ремонте металлоконструкций. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, что обеспечивает возможность увеличения долговечности (не менее 10-ти лет) комплексного покрытия и продления периода эксплуатации покрытия.

Область применения:

- Грунт-Эмаль по металлу, ржавчине антикоррозионная, быстросохнущая для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, ангаров и крыш.
- Антикоррозионная Грунт-Эмаль по ржавчине для трубопроводов, контейнеров, металлоизделий машин, платформ и механизмов.
- Эмаль быстросохнущая для киосков, светильников и ограждений.

Главные достоинства:

- Легко наносится и быстро сохнет.
- Влажноатмосферостойкая, выдерживает температуры от -60°C до +120°C.
- Всесезонное нанесение от -5°C, цветная (8 базовых цветов + колеровка по RAL).



**Рекомендации
технолога:**

Подготовка поверхности:

Поверхность металла должна быть сухой и зачищена от ржавчины, окислы и остатков смазки. (поверхность должна иметь однородный металлический цвет). Отслаивающееся старое покрытие зачистить или удалить смывкой Finlux F-918 Classic. Далее окрашиваемую поверхность следует обработать шкуркой и обезжирить составом Finlux F-936 Classic или ацетоном, затем просушить. Для увеличения долговечности (не менее 10-ти лет) рекомендуется обработать фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, затем высушить.

Нанесение:

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости растворителем Finlux F-939 или Finlux F-942 серии Classic. После перемешивания, перед нанесением, грунт-эмаль выдержать 5 минут для удаления пузырьков воздуха. Затем нанести на подготовленную поверхность в 2 слоя методом распыления, кистью или валиком. Для предварительно загрунтованных металлических поверхностей достаточно нанесения в 1 слой (при совпадении цвета). Рекомендуемая толщина одного слоя: для пневматического распыления 35-40 мкм, кистью или валиком 60-80 мкм. Время высыхания «до отлипа» - 30 минут (при +20°C). Следующий слой можно наносить через 1 час (при +20°C). Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы. Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности. Внимание! При понижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Расход:

Средний грунт-эмали для двухслойного покрытия составляет 300г/м².

Цветовая гамма:

Грунт-Эмаль по металлу, ржавчине долговечная, быстросохнущая Finlux F-115 Gold выпускается в 8-ти базовых цветах:

RAL 9003 (белый)	RAL 7040 (серый)	RAL 6029 (зелёный)	RAL 3020 (красный)
			
RAL 3009 (коричневый)	RAL 5010 (синий)	RAL 9005 (чёрный)	RAL 1028 (жёлтый)
			

Возможно изготовление грунт-эмали Finlux F-115 Gold других цветов по таблице RAL под заказ в объёме от 200кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.

**Меры
предосторожности:**

Беречь от огня, от детей! При проведении работ не работать вблизи открытого огня. Избегать вдыхания паров растворителей. Избегать попадания брызг на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ,
РЖАВЧИНЕ, ДОЛГОВЕЧНАЯ,
БЫСТРОСОХНУЩАЯ

GOLD

Finlux F-115

Finlux[®]
premium quality

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Полуматовое, гладкое, однородное
Цвет покрытия	Готовые цвета, возможна колеровка
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С, сек. Не менее	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5)%, час. Не более	0,5
Средний расход грунт-эмали при двухслойном покрытии, в зависимости от шероховатости поверхности г/м ²	300
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	2
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	72
Адгезия, балл, не более	1
Основа	Акрилсиликон
Разбавитель	Finlux F-942, F-939, ксилол
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги
Фасовка	0,9; 3; 10; 20кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018/ РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.
E-mail: info@tlkz.ru

