



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная краска по металлу и ржавчине 3 в 1 Finlux F-148 Gold изготовлена на основе финских, японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно зарекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux F-148 Gold

Краска по металлу и ржавчине 3 в 1



УКРЫВИСТАЯ



БЫСТРОСОХНУЩАЯ



ПРОСТОЕ НАНЕСЕНИЕ

Преимущества:

Быстросохнущая; Высокая адгезия к металлу; Формула 3 в 1; Всесезонная; Влажно-атмосферостойкая; Антикоррозионная; Нанесение от -5°C; Не боится УФ излучения. Моющаяся; Полуглянцевая;

Назначение:

Краска по металлу и ржавчине 3 в 1 Finlux F-148 Gold (инновационные ЛКМ) предназначена для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты чистых и ржавых поверхностей из стали, чугуна и других чёрных металлов их модификаций, эксплуатируемых в условиях всех климатических зон, включая в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Применяется как надёжное покрытие с высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими свойствами, высокой атмосферо-влаго-стойкостью, возможностью нанесения при отрицательных температурах до - 5°C, при окраске металлоизделий и ремонте металлоконструкций. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, что обеспечивает возможность увеличения долговечности (не менее 5-ти лет) комплексного покрытия и продления периода эксплуатации покрытия.

Область применения:

- Краска по металлу, ржавчине антикоррозионная, быстросохнущая для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, ангаров и крыш.
- Антикоррозионная краска по ржавчине для трубопроводов, контейнеров, металлоизделий машин, платформ и механизмов.
- Эмаль быстросохнущая для киосков, светильников и ограждений.

Главные достоинства:

- Легко наносится и быстро сохнет.
- Влажноатмосферостойкая, полуглянцевая.
- Всесезонное нанесение от - 5°C, цветная (8 базовых цветов + колеровка по RAL).



Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности:

Поверхность металла должна быть сухой и зачищена от ржавчины, окалины и остатков смазки. (поверхность должна иметь однородный металлический цвет). Отслаивающееся старое покрытие зачистить или удалить смывкой Finlux F-918 Classic. Далее окрашиваемую поверхность следует обработать шкуркой и обезжирить составом Finlux F-936 Classic или ацетоном, затем просушить.

Нанесение:

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости растворителем Finlux F-939 или Finlux F-942 серии Classic. После перемешивания, перед нанесением, краску выдержать 5 минут для удаления пузырьков воздуха. Затем нанести на подготовленную поверхность в 2 слоя методом распыления, кистью или валиком. Для предварительно загрунтованных металлических поверхностей достаточно нанесения в 1 слой (при совпадении цвета). Рекомендуемая толщина одного слоя: для пневматического распыления 35-40 мкм, кистью или валиком 60-80 мкм. Время высыхания – 4 часа (при +20°C). Следующий слой можно наносить через 4 час (при +20°C). Для исключения конденсации влаги, температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3°C выше точки росы. Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности. Внимание! При понижении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Расход:

Средний (зависит от структуры и формы поверхности) и составляет 100–150 г/м².

Цветовая гамма:

Краска по металлу и ржавчине 3 в 1 Finlux F-148 Gold выпускается в 8-ти базовых цветах:

RAL 9003 (белый) 	RAL 7040 (серый) 	RAL 6029 (зелёный) 	RAL 3020 (красный) 
RAL 3009 (коричневый) 	RAL 5010 (синий) 	RAL 9005 (чёрный) 	RAL 1028 (жёлтый) 

Возможно изготовление других цветов по таблице RAL под заказ в объёме от 200кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.

Меры предосторожности:

Беречь от огня, от детей! При проведении работ не работать вблизи открытого огня. Избегать вдыхания паров растворителей. Избегать попадания брызг на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки.



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Полуматовое, гладкое, однородное
Цвет покрытия	Готовые цвета, возможна колеровка
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С, сек. Не менее	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65 ± 5)%, час. Не более	0,5
Средний расход грунт-эмали при двухслойном покрытии, в зависимости от шероховатости поверхности г/м ²	300
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	2
Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее	72
Адгезия, балл, не более	1
Основа	Алкидуретан
Разбавитель	Finlux F-942, F-939, ксилол
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги
Фасовка	0,9; 3; 10; 20кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
 /ТУ-2030.12-003-88891461-2018/ РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59., 8-800-775-40-59.
 E-mail: info@tlkz.ru

