



1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. В нашем арсенале богатейший опыт и новейшее оборудование. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе лучшие достижения последних лет.

Инновационная эмаль универсальная Finlux ПФ-115 Classic изготовлена на основе финских и японских полимеров и предназначена для использования в самых сложных условиях эксплуатации и успешно арекомендовала себя во всех регионах с экстремальными температурами – от Лапландии до Камчатки.

Finlux ПФ-115 Classic

Эмаль универсальная

Преимущества:



- Защитно-декоративная
- Влагоатмосферостойкая
- Моющаяся
- Высокая адгезия
- Маслостойкая
- Полуглянцевая

Назначение:

Универсальная эмаль Finlux ПФ-115 Classic (традиционные ЛКМ) предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Получаемое покрытие обладает широким спектром полезных свойств и характеристик: Декоративная привлекательность, Высокая адгезия, Стойкость к воздействию воды, моющих растворов, промышленных масел, Устойчивость к изменению температуры от -50°C до +60°C. Двух слойное покрытие эмали сохраняет защитные свойства в течение трёх лет. Продукция сертифицирована.

Область применения:

- Эмаль алкидная для деревянных домов, построек, пожарных и информштитов.
- Эмаль алкидная для металлоконструкций, инженерных сооружений, складов, котельных, автопарков, мастерских и т.п.
- Эмаль быстросохнущая для парковых светильников, скамеек и ограждений.

Главные достоинства:

- Легко наносится, высокая адгезия.
- Влаго-атмосферо-масло-стойкая.
- Цветная (22 базовых цвета + колеровка по RAL)

Рекомендации технолога.

1. Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть сухой и очищена от ржавчины, пыли, старой отслоившейся краски, других загрязнений. Металлические поверхности обезжирить средством Finlux F-936 Classic или ацетоном. Для грунтования использовать поливинилацетатные, полиакриловые, нитроцеллюлозные, алкидные грунтовки, обеспечивающие совместимость слоев грунта и эмали, например Finlux ГФ-021 Classic. Время сушки грунтовочного слоя - не менее суток. Пористые или деревянные поверхности внутри помещений загрунтовать разбавленной (не более 10% от массы) эмалью Finlux ПФ-115 Classic.



При нанесении эмали на старое покрытие его необходимо зашлифовать и промыть составом Finlux F-939 или Finlux F-942 серии Classic, затем высушить.

2. Нанесение:

Перед применением эмаль тщательно перемешать при необходимости разбавить растворителем Finlux F-939 или Finlux F-942 серии Classic. После перемешивания перед нанесением эмаль выдержать 5 минут для удаления пузырьков воздуха. Затем нанести на подготовленную поверхность в 2 слоя методом распыления, кистью или валиком. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C. Время высыхания каждого слоя – 24 часа при +20°C и влажности 65%. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. Внимание! При понижении температуры время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

Расход:

Расход эмали для двухслойного покрытия составляет 200-400г/м².

Цветовая гамма:

Эмаль универсальная Finlux ПФ-115 Classic выпускается в 22-х базовых цветах: белый, голубой, жёлтый, жёлто-коричневый, защитный, зелёный, золотисто-коричневый, красно-коричневый, красный, коричневый, оранжевый, розовый, салатный, светло-голубой, светло-серый, серый, синий, сиреневый, фиолетовый, фисташковый, хаки, чёрный. Возможно изготовление эмали ПФ-115 других цветов по таблице RAL под заказ в объёме от 25кг.

Хранение:

Гарантийный срок хранения краски - 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления.

Меры предосторожности:

Беречь от огня, от детей! Не работать вблизи открытого огня. Избегать вдыхания паров растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять специальные защитные перчатки.



Технические данные товара

Внешний вид покрытия	Полуглянцевое, гладкое, однородное, без морщин. Соответствует
Цвет покрытия	Готовые цвета, возможна колеровка
Массовая доля нелетучих веществ, %	70
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре (20,0 ± 0,5)°С,сек.	100-150 в зависимости от цвета
Блеск плёнки эмали, до	50
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65 ± 5)%, час. Не более	20
Укрывистость г/м ² . Не более	90
Степень перетира, мкм. Не более	40
Адгезия плёнки, баллы. Не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час. Не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства, мин. Не менее	16
Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре (20±2) °С, час. Не менее	25
Средний расход эмали при двухслойном покрытии, в зависимости от впитывающей способности и шероховатости поверхности г/м ² .	200 – 400 в зависимости от цвета
Основа	Алкидный сополимер
Разбавитель	Finlux F-942, F-939, уайт-спирит
Рабочие инструменты	Краскопульт, кисть, валик.
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги.
Фасовка	25кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.

ГОСТ 6465-76. / ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Finlux[®]
premium quality

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов



Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.



тел: +7(495) 740-00-59, 8-800-775-40-59.

E-mail: info@1lkz.ru

