

Finlux®

PREMIUM QUALITY



CorrozoStop®

ТЕРРИТОРИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ!

Finlux® MIMIFRIL®

PREMIUM QUALITY

ПОДГОТОВИТЕЛЬ МЕТАЛЛА №1 ПЕРЕД ОКРАСКОЙ

Finlux CorrozoStop Mimifril – высокоэффективный быстродействующий очиститель для обработки металлических, чугунных, стальных и алюминиевых поверхностей перед покраской. Уникальный очиститель, является отличной альтернативой трудоемкому процессу механической очистки корродированных поверхностей. Как только Вы нанесете подготовитель на металл, состав практически моментально начинает «выедать» ржавчину и плотно сцепленную прокатную окалину и создавать цинко-фосфатную пленку от черного до зелено-черного цвета. “Убийца ржавчины”- защитит поверхности от повторного ржавления при межоперационном хранении на открытом воздухе под навесом, при влажности воздуха не более 90%.

Универсальный подготовитель металла перед покраской Finlux CorrozoStop Mimifril — это Ваш верный помощник в борьбе с коррозией. Подготовитель работает даже при повреждении финишного покрытия или уже образованного цинк-фосфатного слоя, надежно блокируя распространение ржавчины. Финлюкс КоррозоСтоп Мимифрил, разработан для преобразования толстых слоев ржавчины свыше 100мкм и обладает активными противокоррозионными функциями.

CorrozoStop®



PLATINUM



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- строительных металлоконструкций,
- ангаров и кровель, труб, водопроводов,
- нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений,
- эстакад и платформ,
- строительных транспортных средств,
- железнодорожного и автомобильного транспорта,
- сельскохозяйственной техники.



СВОЙСТВА

- Холодное фосфатирование поверхности; Совместимость со всеми ЛКМ; Наносится сразу на ржавчину; Цинкование поверхности; Обезжиривает поверхность; Блокирует подпленочную коррозию; Легкость применения; Готовый состав.



ФАСОВКА

0,3; 1; 10; 20 л

УБИВАЕТ РЖАВЧИНУ ПОДГОТОВИТЕЛЬ МЕТАЛЛА



готов к
применению



цинк+хром



не требует
смывания



улучшает
адгезию



экспресс
10 минут

ИДЕАЛЬНО УДАЛЯЕТ РЖАВЧИНУ



Наш лучший удалитель ржавчины для авто.
1-й Лакокрасочный завод, работаем с 1989 года.



Лучше, чем просто
преобразователь ржавчины



Останавливает дальнейшее
распространение коррозии



Увеличивает срок службы
финишного лакокрасочного
покрытия

MIMI FRIL®

Finlux® BLACK MIMIFRIL®

PREMIUM QUALITY

УБИЙЦА РЖАВЧИНЫ 3 в 1

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ
ПОДГОТОВИТЕЛЬ И КОНСЕРВАТОР
МЕТАЛЛА ПЕРЕД ОКРАСКОЙ

Быстро и с лазерной точностью подготовить, защитить, а также продлить срок службы металлам, арматурной стали, трубам, водопроводам, различным металлоконструкциям, скрытым элементам кузовов автомобиля перед нанесением лакокрасочных покрытий, Вам поможет непревзойденный убийца ржавчины экспортной серии Finlux. Благодаря активному инновационному комплексу Black Mimifril CorroZoStop - образует на обрабатываемой поверхности грунт-пленку черного цвета, которая препятствует проникновению влаги и кислорода воздуха к металлу, тем самым, исключая повторное развитие коррозионных процессов. По коррозии наносится Тройной удар! Покрытие "CorroZoStop" созданное преобразователем ржавчины Black Mimifril, обладает высокой стойкостью к влаге и надежно защищает металлическую поверхность от дальнейшей коррозии, в том числе и бетоне, предотвращая его разрушение. Подготовитель позволяет проводить процесс хромирования и легкого цинкования непосредственно по ржавой поверхности, увеличивая срок службы противокоррозионных лакокрасочных покрытий в 1,5-2 раза. Black Mimifril используется в комплексе с ЛКМ для получения долговременной антикоррозионной защиты поверхностей строительных металлоконструкций, ангаров и кровель, труб, водопроводов, нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и платформ, строительных транспортных средств, железнодорожного и автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники и других металлоизделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов.

CorrozoStop®

Покрасит
Даже
Лось!
Finlux®
PREMIUM QUALITY



PLATINUM



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Быстродействующий подготовитель металла перед покраской Finlux CorrozoStop Black Mimifril / Финлюкс КоррозоСтоп Блэк Мимифрил, входит в ТОП-5 специальных бескислотных преобразователей ржавчины с цинком используется в комплексе с ЛКМ для получения долговременной антикоррозионной защиты поверхностей:

- строительных металлоконструкций,
- ангаров и кровель, труб, водопроводов,
- нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений,
- эстакад и платформ,
- строительных транспортных средств,
- железнодорожного и автомобильного транспорта,
- сельскохозяйственной техники

А также на металлургических, машиностроительных, судостроительных, строительных и ремонтных компаниях, и предприятиях энергетического и нефтегазового комплекса.

ФАСОВКА

0.3л, 0.5л, 1л, 5л, 10л

СВОЙСТВА

Усиленная активная формула «Тройной удар» (устранение коррозии, подготовка металла к грунтовке и окрашиванию, консервация); не содержит растворителей, ортофосфорной кислоты и свинца (нейтральный); создает антикоррозионную грунт-пленку перед окраской; защита арматурных сталей перед бетонированием; увеличивает срок службы металла на 10-12 лет; не стекает с вертикальных поверхностей; наносится сразу на ржавчину; высокая проникающая способность; ДолгоВечная консервация металла; мгновенное удаление ржавчины; наносится сразу на ржавчину; хромирование металла; цинкование металла; не требует смывания

BLACK MIMIFRIL®

Dr.Finlux® F-296

PROFESSIONAL

ПОКРЫТИЕ

ЖИДКИЙ ЦИНК 96%

НАСТОЯЩЕЕ ЦИНКIROВАННИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЧЁРНОГО МЕТАЛЛА ОТ РЖАВЧИНЫ

Самостоятельное покрытие для инновационной антикоррозионной защиты металлических конструкций методом «Цинкирования» во всех типах сред коррозионной активности, включая агрессивные и сильноагрессивные (C5-I по ISO 12944). Цинкирование - применяется для защиты надводных частей кораблей, строительных и технологических металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, на объектах ТЭК, в дорожном и транспортном строительстве, гидросооружениях. Высокое содержание высококачественного цинкового порошка (96%), многократно замедляет процесс коррозии и защищает окрашенные поверхности на срок до 50-ти лет.

Finlux F-296 Zinc 96% серии CorrozoStop – наше инновационное цинконаполненное покрытие для инновационной антикоррозионной защиты металлических конструкций методом «Цинкирования» во всех типах сред коррозионной активности, включая агрессивные и сильноагрессивные (C5-I по ISO 12944). Цинкирование - применяется для защиты надводных частей кораблей, строительных и технологических металлоконструкций в промышленном и гражданском строительстве, сельском хозяйстве, на объектах ТЭК, в дорожном и транспортном строительстве, гидросооружениях. Высокое содержание высококачественного цинкового порошка (96%), многократно замедляет процесс коррозии и защищает окрашенные поверхности на срок до 50-ти лет. Защита с помощью «Цинкирования» — это лучшая альтернатива горячего цинкования и Ваша выгода до 20%, в сравнении с покраской обычными красками.

CorrozoStop®



CorrozoStop®



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Цинконаполненный грунт Finlux F-296 CorrozoStop / Финлюкс Ф-296 КоррозоСтоп, лидер ТОП-5 цинконаполненных грунтовочных составов и предназначен для длительной противокоррозионной защиты:

- строительных металлоконструкций,
- окраски строительной и сельскохозяйственной техники,
- железнодорожного и городского транспорта,
- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи,
- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ,
- мостов, гидротехнических сооружений,
- приборов, и оборудования.
- надводные части кораблей

Рекомендуется к применению в машиностроении, судостроении и судоремонте, а также для долговременной защиты любых металлических поверхностей эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы, содержащей коррозионно-активные соединения, морском и тропическом климате.

ФАСОВКА

2; 6; 12 кг.

СВОЙСТВА

- двойная протекторная антикоррозионная защита; превосходная адгезия к чёрным металлам; защита в любых климатических условиях; содержит 96% цинкового порошка; высокая атмосферная стойкость; отличная химическая стойкость эффект холодного цинкования; эластичность; матовый; серый

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Серый



CorrozoStop® F-296

Dr.Finlux[®] F-936

PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА ПЕРЕД ОКРАСКОЙ

Dr.Finlux F-936 может легко подготовить любые металлические поверхности к окрашиванию, эффективно удалить остатки промывок и травления, следов от пота и пальцев, подложки жировых веществ, в совокупности увеличить срок службы окрашиваемых изделий. Обезжириватель Dr.Finlux F- 936 (Доктор Финлюкс F-936) разработан как эффективное жидкое средство для быстрой очистки: узлов и деталей легковых или грузовых автомобилей перед установкой, металлоконструкций из чёрного или цветного металлов от различных консервирующих смазок, загрязнений неорганической и органической природы, пыли; для улучшения адгезии и равномерного нанесения финишных лакокрасочных материалов, а также увеличения долговечности финишного покрытия. Подготовка металлоизделий перед окрашиванием необходима для повышения сцепляемости (адгезии) подложки с лакокрасочным покрытием и дальнейшей устойчивостью металла к коррозионным процессам, увеличением срока службы окрашиваемых изделий. Благодаря активной инновационной формуле профессиональный очищающий состав Dr.Finlux F-936 является лучшим обезжиривателем для чёрных, цветных и оцинкованных металлов даже в домашних условиях. Состав может легко и быстро удалить трудно выводимые загрязнения различной сложности, включая смеси органического и комбинированного происхождения: охлаждающие эмульсии, минеральные масла, консервирующие или технологические смазки, полировочные составы, смывки и бытовую химию, битум и т.п.

Удаление трудно выводимых, сложных загрязнений и простота применения обеспечивают широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Идеальный материал для проведения качественного и технологичного ремонта.

CorrozoStop[®]





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Удаление трудно выводимых загрязнений различной сложности: Охлаждающих эмульсий; Минеральных масел; Консервационной смазки; Технологической смазки; Полировочных составов; Промывок и травления; Битума; Каучука;
- В различных промышленных отраслях в: Машиностроении; Металлургической промышленности; Электротехнической промышленности; На станциях технического обслуживания автомобилей;
- А так же в бытовых целях перед покраской: Гаража; Ангара; металлоконструкций; Крыши; Металлических сооружений складов и т.п; Труб;

ФАСОВКА

10; 25 кг.

СВОЙСТВА

- Не разрушает плёнку ЛКМ; Простое удаление всех видов загрязнений; Подходит для обработки автомобиля; Не требует смывки после нанесения; Высокая очищающая способность; Отсутствие токсичных веществ; Продлевает срок службы ЛКМ; Экономичный расход; Простое применение; Не имеет резкого запаха;

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Прозрачный



Dr.Finlux[®] F-939

PROFESSIONAL

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛКМ

Dr.Finlux F-939 разработан как специальный высокотехнологичный разбавитель нового поколения и предназначен для разбавления лакокрасочных материалов (ЛКМ) и придания им необходимой консистенции для снижения их вязкости и создания комфортных условий в работе с этими материалами. Dr.Finlux (Доктор Финлюкс) F-939 является высокотехнологичным разбавителем лакокрасочных материалов на органической основе высокой очистки, полностью состоящий из ароматических углеводородов. Благодаря инновационной формуле и высокому сухому остатку, разбавитель экспортной серии Finlux[™] обладает неоспоримыми преимуществами в применении и превосходит по характеристикам и свойствам бытовые и промышленные растворители, включая растворитель №646. Универсальный разбавитель для всех типов ЛКМ Dr.Finlux F-939 применяется самостоятельно до 15% по массе или 20% по объему для разбавления до рекомендуемой вязкости: акриловых, полиуретановых, масляных, эпоксидных, молотковых красок или автоэмалей, пентафталевых и подобных материалов типа – ПФ-115, 133, 266, ГФ-021. Разбавитель Dr.Finlux F-939 также можно использовать для предварительного обезжиривания металлических поверхностей в бытовых условиях.

Универсальность применения с любыми типами ЛКМ (кроме НЦ) обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорогого и технологичного ремонта.



**ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ**





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Разбавление автоэмалей;
- Разбавление различных лакокрасочных материалов перед их нанесением;
- Обезжиривание загрязненных поверхностей;
- Очистка кистей, валиков и других инструментов, принадлежностей от засохших остатков лакокрасочных материалов;

СВОЙСТВА

- Не нарушает процесс формирования финишной плёнки; Универсален в применении; Подходит ко всем типам ЛКМ (кроме НЦ); Улучшенные характеристики; Разбавляет автоэмали; Не имеет резкого запаха; Применение до - 30°C.

ФАСОВКА

1; 10; 20 л

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Прозрачный



Finlux[®]
PREMIUM QUALITY

ГФ-021

PREMIUM

ГРУНТОВКА по ГОСТ

Быстросохнущая алкидная грунтовка Finlux ГФ-021 Classic (традиционные ЛКМ) предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия алкидными и алкидно-уретановыми эмалями, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических зон. Грунтовка имеет хорошую адгезию и обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и финишного покрытия краской или эмалью, предупреждает их отслаивание. Защищает металлические поверхности от коррозии.

CorrozoStop[®]





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Грунтовка алкидная для деревянных домов, построек, пожарных и информационных щитов.
- Грунтовка алкидная для металлоконструкций, инженерных сооружений, складов, котельных, автопарков, мастерских и т.п.
- Грунтовка быстросохнущая для металлоизделий, скамеек и ограждений.

СВОЙСТВА

- Антикоррозионная защита; Быстросохнущая; Высокопрочная; Изолирующая; Нанесение до -15°C;

ФАСОВКА

10; 25 кг.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Серый



ГФ-021 **PREMIUM**

Finlux[®]
PREMIUM QUALITY

F-109

GOLD

ДОЛГОВЕЧНАЯ КРАСКА-ГРУНТ ДЛЯ КРЫШ 3 в 1 ЭЛАСТИЧНАЯ

Долговечная краска – грунт для крыш Finlux F-109 Gold предназначена для окрашивания и антикоррозионной защиты металлической кровли, оцинкованной кровли, оцинкованного металла, воздуховодов, кровельного железа, металлоконструкций заборов, металлических ограждений, металлочерепицы, водостоков, желобов, отливов, перил и других металлических изделий, эксплуатируемых в условиях всех климатических зон. Краска – грунт совмещает в себе антикоррозионный грунт и износостойкую краску. Может наноситься на чистую, а также со следами коррозии поверхность без предварительного грунтования. Плёнка краски-грунта значительно продлевает срок службы оцинкованных крыш и придаёт им привлекательный вид. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с фосфатирующим составом Finlux F-940 Gold, что обеспечивает увеличение долговечности финишного покрытия. Одинаково эффективно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной или слабоагрессивной среды с температурой от - 45°C до + 70°C. Высокие параметры водоотталкивания, влагоатмосферостойкости и эластичность покрытия обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорогого и надёжного ремонта.

CorrozoStop[®]





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Краска – грунт для крыш антикоррозионная, защитно–декоративная для металлической кровли, оцинкованного металла, воздуховодов, водостоков и желобов.
- Антикоррозионная краска - грунт по оцинкованному, чёрному металлу для трубопроводов, контейнеров, перил и ограждений.
- Краска – грунт для металлочерепицы, кровельного железа и оцинкованной кровли.

СВОЙСТВА

- Антикоррозионная защита; Влагоатмосферостойкая; Высокая адгезия к металлам; Формула 3 в 1 (антикоррозионный грунт и износостойкая краска); Светостойкая; Матовая; Удобна в работе; Долговечная; Однокомпонентная.

ФАСОВКА

6; 12,5; 25 кг.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Белый



Серый
(RAL 7040)



Коричневый
(RAL 3009)



Шоколадный
(RAL 8017)



Зелёный
(RAL 6032)



Чёрный
(RAL 9005)



F-109 **GOLD**

Finlux[®]
PREMIUM QUALITY

F-115

GOLD

ГРУНТ-ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ

Быстросохнущая грунт-эмаль по металлу, ржавчине Finlux F-115 Gold (инновационные ЛКМ) предназначена для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты изделий из чёрного металла или их модификаций, работающих при температурах от -60°C до +120°C и эксплуатируемых в условиях всех климатических зон, включая в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Применяется как надёжное покрытие с высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими и химически стойкими свойствами, высокой атмосферо-влаго-стойкостью, возможностью нанесения при отрицательных температурах до -30°C, при окраске металлоизделий и ремонте металлоконструкций. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, что обеспечивает возможность увеличения долговечности (не менее 10-ти лет) комплексного покрытия и продления периода эксплуатации покрытия.

CorrozoStop[®]





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Грунт-Эмаль по металлу, ржавчине антикоррозионная, быстросохнущая для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, ангаров и крыш.
- Антикоррозионная Грунт-Эмаль по ржавчине для трубопроводов, контейнеров, металлоизделий машин, платформ и механизмов.
- Эмаль быстросохнущая для киосков, светильников и ограждений.

СВОЙСТВА

- Быстросохнущая; Высокая адгезия к металлу; Формула 3 в 1; Всесезонная; Влаго-атмосферо-стойкая; Антикоррозионная; Нанесение до -30°C; Не боится УФ излучения; Моющаяся; Полуматовая.

F-115 GOLD

ФАСОВКА

6; 12,5; 25 кг.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Белый
(RAL 9003)



Серый
(RAL 7040)




Красный
(RAL 3020)



Коричневый
(RAL 3009)



Чёрный
(RAL 9005)



Жёлтый
(RAL 1028)



Зелёный
(RAL 6029)



Синий
(RAL 5010)



Под заказ



Finlux[®]
PREMIUM QUALITY

F-148

CLASSIC

КРАСКА АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ

Краска по металлу и ржавчине 3 в 1 Finlux F-148 Gold (инновационные ЛКМ) предназначена для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты чистых и ржавых поверхностей из стали, чугуна и других чёрных металлов их модификаций, эксплуатируемых в условиях всех климатических зон, включая в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Применяется как надёжное покрытие с высокими защитно-декоративными качествами, износостойкими свойствами, высокой атмосферо-влаго-стойкостью, возможностью нанесения при отрицательных температурах до -5°C , при окраске металлоизделий и ремонте металлоконструкций. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с фосфогрунтом Finlux F-940 Gold, что обеспечивает возможность увеличения долговечности (не менее 5-ти лет) комплексного покрытия и продления периода эксплуатации покрытия.

CorrozoStop[®]





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Краска по металлу, ржавчине антикоррозионная, быстросохнущая для долговременной антикоррозионной защиты металлоконструкций, ангаров и крыш.
- Антикоррозионная краска по ржавчине для трубопроводов, контейнеров, металлоизделий машин, платформ и механизмов.
- Эмаль быстросохнущая для киосков, светильников и ограждений.

СВОЙСТВА

- Быстросохнущая; Высокая адгезия к металлу; Формула 3 в 1; Всесезонная; Влаго-атмосферо-стойкая; Антикоррозионная; Нанесение до -5°C; Не боится УФ излучения; Моющаяся; Полуглянцевая;

F-148 CLASSIC

ФАСОВКА

0,9; 3; 10; 20 кг.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Белый
(RAL 9003)



Серый
(RAL 7040)




Красный
(RAL 3020)



Коричневый
(RAL 3009)



Чёрный
(RAL 9005)



Жёлтый
(RAL 1028)



Зелёный
(RAL 6029)



Синий
(RAL 5010)



Под заказ



Finlux®

PREMIUM QUALITY

F-150

CLASSIC

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ С ЭФФЕКТОМ «ЖИДКИЙ ПЛАСТИК» ПО МЕТАЛЛУ И РЖАВЧИНЕ

Антикоррозионная алкидно-уретановая эмаль с эффектом «жидкий пластик» по металлу и ржавчине Finlux F-150 Gold предназначена для декоративного окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты изделий из чёрного металла или их модификаций, эксплуатируемых в условиях всех климатических зон. Применяется как надёжное покрытие с декоративным эффектом «жидкий пластик», совмещающее в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионную защиту и износостойкую эмаль. Предназначена для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей без предварительного грунтования. Обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, предотвращает появление ржавчины, легко моется любыми синтетическими средствами, устойчива к воздействию бытовых химикатов, дизельного топлива и промышленного масла. Образует атмосферостойкое, эластичное покрытие с антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами, стойкостью к соляным туманам, ультрафиолету, истиранию, перепадам температур. Имеет отличную укрывистость, можно наносить при отрицательных температурах до -5°C при окраске металлоизделий, ремонте металлоконструкций. Одинаково эффективно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной или агрессивных сред с температурой от -45°C до $+70^{\circ}\text{C}$. Идеальный материал для проведения недорогого и надёжного ремонта. Гарантия до 6 лет.

CorrozoStop®





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Оборудование (шкафы, стеллажи, сейфы), металлические конструкции в торговых или производственных, общественных помещениях, складах и т.п.
- Металлоизделия, трубы, трубопроводы частного и общественного использования.
- Металлические ангары, гаражи, автомастерские, детали машин и механизмов.

СВОЙСТВА

- Высокая адгезия к металлам; Антикоррозионная защита;
- Влагоатмосферостойкая; Формула 3 в 1; Шелковисто-матовая;
- Быстросохнущая; Готовая к применению;

ФАСОВКА

3; 10; 20 кг.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Серый
(RAL 7040)



Коричневый
(RAL 3009)



Чёрный
(RAL 9005)



Под заказ



F-150 CLASSIC

Finlux[®]
PREMIUM QUALITY

F-160

ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛЮБОГО МЕТАЛЛА НА 20 ЛЕТ

ЭПОКСИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Высокопрочная быстросохнущая антикоррозионная эмаль для защитно-декоративного окрашивания всех типов металлов и поверхностей, эксплуатируемых в любых климатических условиях и подвергающихся воздействию, как промышленных, так и городских агрессивных атмосферных сред. Превосходная адгезия, позволяет нанести эмаль на углеродистые и низколегированные стали, оцинкованные стали, чугун, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы без лишних хлопот.

CorrozoStop[®]





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- строительных металлоконструкций;
- стальных резервуаров и ёмкостей под воду;
- металлических площадок и бассейнов;
- окраски строительной и сельскохозяйственной техники;
- железнодорожного и городского транспорта;
- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;
- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ;
- мостов, гидротехнических сооружений, приборов, и оборудования.
- внутренней поверхности систем горячего и холодного, в том числе, питьевого водоснабжения, водосбора, трубопроводов и гидротехнических сооружений;
- канализационных коллекторов и очистных сооружений;
- мостов, подземных фундаментов, подвалов, бассейнов;



БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

RAL 7040



RAL 1028



RAL 5010



RAL 9003



RAL 9005



F-160

Finlux®

PREMIUM QUALITY

F-555

ТОТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛЮБОГО МЕТАЛЛА НА 20 ЛЕТ

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Finlux CorrozoStop F 555 – это высокопрочная быстросохнущая антикоррозионная эмаль для защитно-декоративного окрашивания всех типов металлов эксплуатируемых в любых климатических условиях и подвергающихся воздействию, как промышленных, так и городских агрессивных атмосферных сред. Превосходная адгезия, позволяет нанести эмаль на углеродистые и низколегированные стали, оцинкованные стали, чугун, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы без лишних хлопот.

Финлюкс КоррозоСтоп Ф 555 – двухкомпонентный усовершенствованный полиуретановый состав нового поколения на основе высококачественных Японских и Финских полимеров, с добавлением современных активных антикоррозионных пигментов и целевых добавок. Благодаря высококачественным полимерам, эмаль обладает пятью ключевыми свойствами при защите любых типов металлов, которые помогают превзойти классические полиуретановые эмали и сохранить Ваши металлоконструкции на долгий срок.

CorrozoStop®



Покрасит
даже
Лось!



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- строительных металлоконструкций;
- стальных резервуаров и ёмкостей под воду;
- металлических площадок и бассейнов;
- окраски строительной и сельскохозяйственной техники;
- железнодорожного и городского транспорта;
- опор линий электропередачи, вышек сотовой связи;
- нефтегазопроводов, цистерн, нефтехранилищ;
- мостов, гидротехнических сооружений, приборов, и оборудования.
- внутренней поверхности систем горячего и холодного, в том числе, питьевого водоснабжения, водосбора, трубопроводов и гидротехнических сооружений;
- канализационных коллекторов и очистных сооружений;
- мостов, подземных фундаментов, подвалов, бассейнов;

СВОЙСТВА

Устойчивость к воздействию нефтепродуктов; Не требует предварительного грунтования; Стойкость к растворам кислот и щелочей; Высочайшая стойкость к УФ-излучению; Стойкость к морской и пресной воде; Повышенная износостойкость; Высокая атмосферостойкость; Непревзойденная прочность; Высокая влагостойкость; Морозостойкость; Полуглянец.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

RAL 7045




RAL 1028



RAL 5010



RAL 9003



RAL 9005



F-555

Finlux®

PREMIUM QUALITY

F-777

ПОЛИУРЕТАНОВОЕ АНТИСТАТИЧЕСКОЕ СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «DiamondFlex»

для защиты сооружений металлоконструкций и
винтовых свай от подземной коррозии

Finlux CorrozoStop F-777 – антистатическое ультраизносостойкое покрытие с запатентованным эффектом “DiamondFlex” для механической и антикоррозионной защиты подземных металлоконструкций, промышленного оборудования и изделий транспортного машиностроения, эксплуатируемого в условиях коррозионной активности С3 (ISO 12944). Эмаль демонстрирует высокие показатели стойкости цвета и блеска в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Покрытие устойчиво к высоким механическим и вибрационным нагрузкам, а также к воздействию различными химическими веществами.

Финлюкс Ф-777 серии КоррозоСтоп - изготовлен на основе модифицированной полиуретановой смолы нового поколения из Японских и Финских полимеров с добавлением активных целевых добавок и специальных армирующих волокон! Полиуретановая защитно-декоративная эмаль, характеризуется идеальным балансом, между высочайшей механической прочностью и эластичностью. Уникальные характеристики **Finlux F-777 CorrozoStop** делают образуемое покрытие незаменимым средством защиты большинства типов металлоконструкций в различных сферах и большинстве условий эксплуатации.

CorrozoStop®

Покрасит
Даже
Лось!
Finlux®
PREMIUM QUALITY



CorrozoStop®



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- технологическом оборудовании подверженном интенсивным, абразивным и механическим воздействиям;
- предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, атомной и электроэнергетической промышленности;
- строительной и сельскохозяйственной технике, вездеходах, квадроциклах;
- газгольдерах и кессонах, предназначенных для закапывания в землю;
- опорах линий электропередачи, вышках сотовой связи;
- железнодорожном и городском транспорте;
- сваях для свайно-винтового фундамента;
- мостах, гидротехнических сооружениях;
- строительных металлоконструкциях;
- различных приборах и оборудовании;
- кораблях, катерах, гидроскутерах;
- детских площадках.

F-777

СВОЙСТВА

Высочайшая стойкость к механическим повреждениям и царапинам; Высокая атмосферостойкость и УФ-стойкость; Устойчивость к воздействию нефтепродуктов; Не требует предварительного грунтования; Стойкость к растворам кислот и щелочей; Высокая эластичность покрытия; Стойкость к морской и пресной воде; Повышенная износостойкость; Термостойкость до +120°C; Антистатический эффект; Высокая влагостойкость; Эффект "Diamond Flex"; Химическая инертность; Морозостойкость; Толстослойная; Полуглянец.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

RAL 7045



RAL 1028




RAL 5010



RAL 9003



RAL 9005



Finlux®

PREMIUM QUALITY

F-940

CLASSIC

ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Предназначен для окрашивания и долговременной антикоррозионной защиты металлической поверхности из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, углеродистых и нержавеющей сталей работающих при температуре до +130°C. Применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты: конструкций ангаров, трубопроводов, мостов, эстакад, платформ, ж/д и автомобильного транспорта, воздухопроводов, металлоконструкций заборов, ограждений, водосточков, желобов, перил и других металлических изделий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы всех климатических зон. Может применяться при первичной окраске, включая обработку сварных швов, или по плотно держащейся ржавчине с толщиной слоя коррозии до 70 мкм. Повышает адгезию покрытия к металлу и многократно замедляет развитие под плёночной коррозии. Обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость, влагу и химическую стойкость системы получаемого лакокрасочного покрытия. Плёнка грунта обладает хорошей укрывистостью, легко полируется, совместима с любыми финишными лакокрасочными материалами. В межоперационном цикле окраски фосфотирующий грунт надёжно защищает металл на срок до 12 месяцев (при хранении в помещении или на открытом воздухе под навесом с влажностью воздуха до 95%). Рекомендуются использовать при проведении ответственных окрасочных работ. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в комплексе с защитными лакокрасочными материалами, что обеспечивает увеличение долговечности финишного покрытия. Одинаково эффективно применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции имеющихся зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной или слабо агрессивной среды с температурой от -45°C до +70°C. Высокие параметры долговременной антикоррозионной защиты и совместимость с любыми типами ЛКМ обеспечивают широкое применение в гражданском и муниципальном строительстве. Идеальный материал для проведения недорого и надёжного ремонта. Гарантия до 6 лет.

CorrozoStop®





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Антикоррозионная защита для строительных металлоконструкций, ангаров, трубопроводов, мостов и гидросооружений.
- Антикоррозионный грунт для эстакад и платформ, ж/дорожного или автотранспорта, сельскохозяйственной техники.
- Антикоррозионный грунт для строительных транспортных средств, а также любых изделий из металла.

СВОЙСТВА

- Антикоррозионная защита; Холодное фосфатирование; С преобразователем ржавчины; Высокая адгезия к металлам; Для всех типов ЛКМ; Быстросохнущий; Матовый; Влагостойкий; Удобен в работе; Долговечный; Однокомпонентный.

ФАСОВКА

0,9; 3; 10; 20 кг.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Зелёный



В другие цвета не колеруется

F-940 CLASSIC



Система менеджмента качества сертифицирована по международному стандарту ИСО 9001:2015
Общество с ограниченной ответственностью «1-й Лакокрасочный завод».
Россия, 140200, Московская область, г.Воскресенск ул. Советская, д.2.
тел: +7(495) 740-00-59. E-mail: info@1lkz.ru