Dr.Finlux PROFESSIONAL

F-955

Кристаллический состав для финального отбеливания и БИО-защиты древесины

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Антисептическая пропитка против плесени и гнили для бетона, кирпича штукатурки и дерева Dr.Finlux F-955 (Доктор Финлюкс Ф – 955)



Преимущества:

- Интенсивное финальное отбеливание и дезинфекция пораженных поверхностей
- не оставляет химических ожогов на обработанной поверхности
- глубокая проникающая способность
- сохраняет структуру древесины
- против гнили и плесени
- не токсичный
- без запаха

Назначение:

Dr.Finlux F-955 – высококачественный кристаллический состав для финальной обработки древесины, который наносится на потемневшие участки до полного осветления влажной тканью. Особо рекомендован к применению после обработки составом для отбеливания древесины и удаления БИО-поражений Dr.Finlux F-929 / Доктор Финлюкс Ф-929 для закрепления результата и предания поверхности натурального вида на долгий срок.
Даже при интенсивном воздействии на пораженные участки мы гарантируем, что наш состав:

- НЕ оставляет химических следов на поверхности;
- НЕ влияет на прочность, склеиваемость или окрашиваемость поверхности;
- НЕ воздействует на структуру или физико-химические свойства дерева.

Поверхность, обработанная составом, остается безопасной для человека и домашних животных, что позволяет использовать Dr.Finlux F-955 для проведения, как внутренних, так и наружных работ.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, смолы и т.п. При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем Dr. Finlux – F 929. Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, губкой, щеткой, валиком. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать мерзлую древесину! Температура проведения работ, не ниже +5 °С. Относительная влажность, не более 80%.
Применение: Состав необходимо интенсивно втирать в поверхность для более глубокого проникновения. На несколько дней придает дереву светло-коричневый цвет, который выделяет обработанную древесину (через несколько дней после высыхания вновь станет бесцветным); Время высыхания поверхности происходит в течение 24 часов при температуре 16-20 С; Время до корректировки до схватывания в течение 10 минут.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ФИНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ И БИО-ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
F-955
Dr.Finlux PROFESSIONAL

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Условия хранения: Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность: Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Комплекс высокоактивных антисептических биоцидных компонентов
Средний расход, л	1 на 6 м^2
Температура проведения работ, не ниже	0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов суток.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:
Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССRU.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:
- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.