

F-929

Глубокопроникающий состав
для отбеливания древесины и удаления
плесени грибов мха лишайников водорослей



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Глубокопроникающий состав для отбеливания древесины и удаления плесени грибов мха лишайников водорослей **Dr.Finlux F-929 (Доктор Финлюкс Ф – 929)**



Преимущества:

- быстро восстанавливает внешний вид потемневшей древесины
- не оставляет химических ожогов на обработанной поверхности
- уничтожает все виды поверхностного поражения дерева
- глубокая проникающая способность
- усиливает прочность древесины
- сохраняет структуру древесины

Назначение:

Dr.Finlux F-929 – высококачественный проникающий восстановительный состав для быстрого и глубокого осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия атмосферных и биологических факторов. Это превосходное средство, которое не только отбелит древесное изделие, но и создаст специальный защитный слой от паразитов и мелких микробов. Процесс восстановления естественного цвета протекает совместно с дезинфекцией обрабатываемой поверхности, что позволяет оперативно решать сразу несколько задач одновременно:

- **Удаление** поверхностных поражений в виде синевы, грибов, плесени и пр.;
- **Осветление** поверхности древесины, потемневшей в результате воздействия атмосферных факторов, вредоносного УФ-излучения и биопоражения;
- **Сохранение** результата на долгое время, благодаря интенсивному воздействию активных компонентов, вследствие чего, обработанная поверхность надолго сохраняет восстановленный внешний вид с возможностью дальнейшей обработки или окрашивания защитными составами.

Dr.Finlux F-929:

НЕ оставляет химических следов на поверхности;

НЕ влияет на прочность, склеиваемость или окрашиваемость поверхности;

НЕ воздействует на структуру или физико-химические свойства дерева.

Поверхность, обработанная составом, остается безопасной для человека и домашних животных, что позволяет использовать Dr.Finlux F-929 / Доктор Финлюкс Ф-929 для проведения, как внутренних, так и наружных работ.



Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Древесину предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений. Состав наносить в 1 или 2 слоя кистью, губкой, щеткой, валиком на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел поверхность. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать мерзлую древесину! Температура проведения работ, не ниже +10 °С. Относительная влажность, не более 80%.

Применение: Состав необходимо интенсивно втирать в поверхность для более глубокого проникновения. Обесцвечивание древесины происходит от одного до нескольких часов, в зависимости от глубины поражения, породы древесины и температуры окружающей среды. Время высыхания поверхности происходит в течение 12-24 часов при температуре 16-20 °С. Полное разложение отбеливающего состава происходит в течение 12-24 часов. При более низких температурах скорость разложения снижается пропорционально снижению температуры воздуха. По истечении этого времени обработанную поверхность необходимо промыть водой и хорошо просушить, далее древесина может подвергаться механической обработке, склеиваться, окрашиваться или пропитываться любыми декоративными составами.

Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +30 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 3 часов.

Безопасность:

Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и в случае размораживанием средство рекомендуется перемешать.

При работе со средством использовать средства защиты для работы с щелочными веществами (защитные костюмы, респираторы, резиновые фартуки и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Содержит щелочь (30%). При попадании средства в глаза или на кожу — обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу.

Техническая информация

Основа материала	Модифицированный состав с высоким содержанием целевых, активных компонентов
Средний расход, л	1 на 5-7м ²
Внешний вид плёнки	Бесцветный
Класс опасности отбеливающей жидкости по ГОСТ 12.1.007	IV («малоопасно»)
Температура проведения работ, не ниже	0 °С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +30 °С. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 3 часов.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они
любят получать письма и отвечать на звонки.

