

Антисептическая пропитка против плесени и гнили
для бетона, кирпича штукатурки и дерева



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Антисептическая пропитка против плесени и гнили для бетона, кирпича штукатурки и дерева Dr.Finlux F-953 (Доктор Финлюкс Ф – 953)



Преимущества:

- эффективное уничтожение плесени, грибка, гнили
- совместима со всеми лакокрасочными материалами
- хорошая проникающая способность
- экологически безопасен
- не оставляет следов после обработки

Назначение:

Dr.Finlux F-953 – эффективная антисептическая пропитка для удаления плесени и грибка с любых пораженных деревянных, бетонных, кирпичных и других пористых оснований и обеспечения длительной защиты обработанных поверхностей от новых БИОпоражений в жилых и производственных помещениях.

Активная формула пропитки, не оставляет следов после обработки и благодаря высокой проникающей способности на молекулярном уровне, поможет вам удалить с пораженных поверхностей вредоносные колонии:

- деревоокрашивающих грибков;
- плесневелых грибков;
- бактерий;
- остаточные следы БИОпоражения;

Универсальная формула, позволяет использовать средство, как промежуточный антисептирующий слой перед нанесением финишных покрытий, улучшая качество строительных материалов, придавая им стойкость к новым БИО-поражениям.

Рекомендации технолога:

Нанесение: Перед обработкой следует тщательно очистить пораженные участки от грязи и пыли, при необходимости применить механическую чистку. Желательно наносить средство на просушенную поверхность распылителем, валиком или кистью. Пропитка уже готова к применению. Профилактика поражения здоровых поверхностей – 1-2 слоя. Лечение пораженных поверхностей – 2-3 слоя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрабатывать мерзлую древесину! Температура проведения работ, не ниже 0 °С. Относительная влажность, не более 80%. Не несет пожарной и взрывной опасности, нетоксичен. При контакте со сточными водами и воздухом не образует вредоносных соединений. Любые работы с использованием продукта рекомендуется проводить в защитном облачении в соответствии с ТНПА.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

**Условия хранения:**

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +30 °С.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Комплекс высокоактивных антисептических биоцидных компонентов
Средний расход, л	1 на 6 м ²
Внешний вид плёнки	Бесцветный
Относительная влажность, не более	80%
Температура проведения работ, не ниже	0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов суток.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

