Dr.Finlux®
PROFESSIONAL

F-936

Профессиональный обезжириватель для металла перед покраской

ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ®

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Профессиональный обезжириватель для металла перед покраской. Dr.Finlux F-936 (Доктор Финлюкс Ф – 936)

Преимущества:

- Не разрушает плёнку ЛКМ;
- Простое удаление всех видов загрязнений;
- Подходит для обработки автомобиля;
- Не требует смывки после нанесения;
- Высокая очищающая способность;
- Отсутствие токсичных веществ;
- Продлевает срок службы ЛКМ;
- Экономичный расход;
- Простое применение;
- Не имеет резкого запаха;

Назначение:

Dr.Finlux F-936 может легко подготовить любые металлические поверхности к окрашиванию, эффективно удалить остатки промывок и травления, следов от пота и пальцев, подложки жировых веществ, в совокупности увеличить срок службы окрашиваемых изделий. Обезжириватель Dr.Finlux F- 936 (Доктор Финлюкс F–936) разработан как эффективное жидкое средство для быстрой очистки: узлов и деталей легковых или грузовых автомобилей перед установкой, металлоконструкций из чёрного или цветного металлов от различных консервирующих смазок, загрязнений неорганической и органической природы, пыли; для улучшения адгезии и равномерного нанесения финишных лакокрасочных материалов, а также увеличения долговечности финишного покрытия. Подготовка металлоизделий перед окрашиванием необходима для повышения сцепляемости (адгезии) подложки с лакокрасочным покрытием и дальнейшей устойчивостью металла к коррозионным процессам, увеличением срока службы окрашиваемых изделий. Благодаря активной инновационной формуле профессиональный очищающий состав Dr.Finlux F-936 является лучшим обезжиривателем для чёрных, цветных и оцинкованных металлов даже в домашних условиях. Состав может легко и быстро удалить трудно выводимые загрязнения различной сложности, включая смеси органического и комбинированного происхождения: охлаждающие эмульсии, минеральные масла, консервирующие или технологические смазки, полировочные составы, смывки и бытовую химию, битум и т.п.

Удаление трудно выводимых, сложных загрязнений и простота применения обеспечивают широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Идеальный материал для проведения качественного и технологичного ремонта.

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Область применения:

Удаление трудно выводимых загрязнений различной сложности:

- Охлаждающих эмульсий;
- Минеральных масел;
- Консервационной смазки;
- Технологической смазки;
- Полировочных составов;
- Промывок и травления;
- Битума;
- Каучука;

В различных промышленных отраслях в:

- Машиностроении;
- Металлургической промышленности;
- Электротехнической промышленности;
- На станциях технического обслуживания автомобилей;

А так же в бытовых целях перед покраской:

- Гаража;
- Ангара;
- Металлоконструкций;
- Крыши;
- Металлических сооружений складов и т.п;
- Труб;

Главные достоинства:

- Простое удаление всех видов загрязнений;
- Подходит для обработки автомобиля;
- Не требует смывки после нанесения;
- Высокая очищающая способность;
- Отсутствие токсичных веществ;
- Универсален в применении;
- Не разрушает плёнку ЛКМ;
- Экономичный расход;
- Простое применение;

Рекомендации технолога:

Подготовка поверхности: Перед нанесением обезжиривателя с обрабатываемой поверхности необходимо удалить пыль и рыхлые пласты ржавчины.

Применение: Обезжириватель полностью готов к применению. Удаление масляных и других загрязнений производится тщательной протиркой обрабатываемой поверхности ветошью, салфеткой или тканью, смоченными жидким составом обезжиривателя. На больших площадях и труднодоступных местах можно производить обработку поверхностей путём подачи состава аппаратом высокого давления на поверхность металла (давление струи 80 ÷ 120 бар).

Цветовая гамма:

Прозрачный

Хранение:

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяца со дня изготовления.
Срок хранения в открытой таре не более 3-х часов.
Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления при температуре от +5°С до +35°С. Не нагревать. Беречь от огня.

Меры предосторожности:

При проведении работ и после их окончания проветривать помещения. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, куртку. При попадании краски на кожу тщательно промыть струёй воды.

Утилизация:

Не допускать попадания остатков состава в канализацию, водоём или почву. Уничтожать согласно местному законодательству. Пустую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Finlux® PREMIUM QUALITY

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

Техническая информация

Внешний вид плёнки	Однородная
Базовый цвет	Прозрачный
Основа материала	Органическая основа высокой очистки, состоящая из ароматических углеводородов
Ароматические углеводороды, по GC	98
Плотность при 15°C, по ASTM D1298	0,88
Рабочие температуры, °C	от +5°C
Рабочие инструменты	Губка, салфетка, х/б ткань
Средний расход г/м^2	50 ÷ 80
Срок и условия хранения	12 месяцев в плотно закрытой таре, исключая попадание прямых солнечных лучей и влаги. Не нагревать. Беречь от огня
Фасовка	0,5; 5; 20 л

Сертификаты:
Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССRU.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:
- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

1LKZ.RU 1-ый лакокрасочный завод Эксперт в красках с 1989 г

Finlux Since 1989